

UA

## Інструкція з експлуатації


Посудомийна машина

GS531E10W

GS531E10S

**gorenje**

14



- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Головний вимикач електророзжилення | 8 Прискорена                       |
| 2 Геремикач програм                  | 9 Екстра сушка                     |
| 3 Щоденна                            | 10 Повне завантаження              |
| 4 Інтенсивна                         | 11 Відкладений Старт               |
| 5 Екологічна                         | 12 Дисплей                         |
| 6 Скло                               | 13 Індикатор засобу для полоскання |
| 7 Програма миття за одну годину      | 14 Індикатор солі                  |

Інструкції з техніки безпеки .....	2
Перед першим миттям .....	3
Завантаження посуду в посудомийну машину .....	4
Користування посудомийною машиною .....	5
Налаштування .....	9
Догляд і чищення .....	11
Пошук і усунення несправностей .....	13
Встановлення .....	17
Обслуговування .....	19
Інформація для установи, що проводить випробування .....	19
Технічні відомості .....	20



## Інструкції з техніки безпеки

### Розповсюджені несправності

- Прочитайте інструкцію з експлуатації та зберігайте її в надійному місці.
- Ніколи не використовуйте посудомийну машину в інших цілях, окрім указаних у цій інструкції з експлуатації.
- Не завантажуйте дверцята або корзини посудомийної машини жодними іншими предметами, окрім посуду.
- Не залишайте дверцята посудомийної машини відкритими, оскільки можна випадково зачепитися за них.
- Використовуйте лише миючі засоби, що призначенні для посудомийних машин!
- Машиною можуть користуватися діти віком від 8 років, особи з обмеженими фізичними або розумовими можливостями, люди, що втратили пам'ять або не мають відповідного досвіду та знань. Під час користування машиною такі особи мають бути під наглядом або отримати вказівки з використання й розуміття інформацію щодо потенційних ризиків. Чищення машини не слід доручати дітям без нагляду дорослих.
- Потрібно стежити, щоб діти не гралися з посудомийною машинкою.
- Пошкоджені електричні кабелі має замінювати тільки кваліфікований електрик.
- Використовуйте цю посудомийну машину тільки в побутових умовах для миття побутового посуду. Будь-яке інше використання заборонено.
- Ніколи не кладіть у посудомийну машину посуд із залишками розчинника через ризик вибуху. Також у посудомийні машині не можна мити посуд, що містить попіл, віск або мастило.

- Не дозволяйте дітям використовувати посудомийну машину або грatisя з нею. Будьте особливо пильні, коли відкрито дверцята.

### ⚠ УВАГА!

Необхідно стежити за дітьми, оскільки муючий засіб для посудомийної машини є юдою речовиною!

### Зберігання та транспортування взимку

- Зберігайте посудомийну машину в місцях із температурою вище нуля.
- Уникайте транспортування машини на довгі відстані в дуже холодну погоду.
- Транспортуйте машину у вертикальному положенні або поклавши її на задню панель.

### Функція захисту від переливання

Функція захисту від переливання починає викачувати воду з машини та вимикає подавання води, якщо її рівень у посудомийні машині перевищує звичайний. Якщо ввімкнено захист від переливання, вимкніть подавання води та зверніться у службу обслуговування.

### Пакувальний матеріал

Сортуйте відходи відповідно до місцевих норм.

### Утилізація

- Коли термін експлуатації посудомийної машини завершується та потрібно утилізувати машину, необхідно негайно вивести її з ладу. Витягніть кабель живлення та якомога коротше обріжте його.
- Цю посудомийну машину виготовлено та позначено як таку, що придатна для повторної переробки.
- Зверніться до відповідних місцевих органів, щоб отримати інформацію про процедуру належної утилізації посудомийної машини.

### ⚠ УВАГА!

Ножі та інші гострі предмети потрібно класти кінцями донизу в лоток для столових приборів або горизонтально в інші корзини.

## Встановлення

Див. розділ Встановлення .

## Безпека дітей

- Завжди запускайте посудомийну машину одразу після додавання муючого засобу.
- Не підпускайте дітей до посудомийної машини, коли дверцята відкрито. Усередині може залишатися деяка кількість муючого засобу!



## Перед першим миттям

### Пом'якшувач води

Для якісного миття посуду в посудомийній машині має використовуватися пом'якшена вода (вода з низьким вмістом мінералів). Від твердої води залишається білий наліт на посуді та в посудомийній машині.

Жорсткість води вказується за такою шкалою: німецька ( $^{\circ}\text{dH}$ ) або французька шкала жорсткості води ( $^{\circ}\text{fH}$ ). Воду з жорсткістю понад  $6^{\circ}\text{dH}$  ( $9^{\circ}\text{fH}$ ) потрібно пом'якшувати. Ця процедура виконується автоматично за допомогою вбудованого пом'якшувача води. Для оптимального функціонування пом'якшувача його потрібно налаштувати на жорсткість води в системі водопостачання.

Зверніться в місцеву службу водопостачання, щоб дізнатися про жорсткість води у своєму регіоні.

### Налаштування пом'якшувача води

У розділі Налаштування на сторінці 9 вказано, як дозувати пом'якшувач води.

### Засипання солі

Перед використанням посудомийної машини з пом'якшувачем води потрібно наповнити сіллю відділення для солі для автоматичного пом'якшення води, що постачається. Використовуйте сіль крупного помелу або спеціальну сіль для посудомийних машин.


#### **⚠ УВАГА!**

Щоб запобігти утворенню плям іржі, програму миття потрібно негайно запускати після додавання солі.

У жодному разі не додавайте миючий засіб для посудомийних машин у відсік для солі. Це призводить до пошкодження пом'якшувача води!

**Під час першого використання виконайте наведену нижче процедуру.**

- 1 Відкріть кришку, як показано на малюнку.
- 2 Розташуйте жолоб із комплекту постачання посудомийної машини в отвір для додавання відсік для солі. Спочатку наливайте близько 1 літр води.
- 3 Потім додайте сіль (не більше 1,5 кг), доки відсік не заповниться.
- 4 Витріть залишки солі, щоб можна було міцно закрутити кришку.
- 5 Запустіть програму, щоб вимити залишки солі в посудомийній машині.



#### Індикатор рівня солі

Якщо потрібно додати сіль, на дисплей засвітиться наведений вище символ.

Коли сіль закінчиться, відкрутіть ковпачок і знову наповніть контейнер. Додавати воду потрібно лише в перший раз! Витріть дочиста та закрутіть. Запустіть програму, щоб вимити залишки солі в посудомийній машині.


Після додавання засобу символ може зникнути лише через деякий час.

### Останнім додайте засіб для полоскання

Завдяки використанню засобу для полоскання, посуд висується швидше і більш якісно. Про хороши результати миття свідчить також чистий і близкучий посуд.

- 1 Відкрийте кришку відсіку засобу для полоскання.
- 2 Обережно залийте ополіскувач у відсік.
- 3 Витріть усі залишки засобу для полоскання навколо відсіку.

- 3 Міцно закройте кришку.



#### Індикатор рівня засобу для полоскання

Якщо потрібно долити засіб для полоскання, на дисплей засвітиться наведений вище символ.

Після додавання засобу символ може зникнути лише через деякий час.



## Завантаження посуду в посудомийну машину

### Встановлення дози засобу для полоскання

Дозування ополіскувача можна налаштувати від 1 (мінімальна доза) до 6 (максимальна доза). Заводське налаштування: 4.

### Збільште дозу засобу для полоскання:

- якщо на посуді є плями від води.

### Зменшіть об'єм засобу для полоскання:

- якщо на посуді є липка біла або синя плівка;
- якщо на посуді видно смуги;
- якщо утворюється піна. Якщо вода дуже м'яка, засіб для полоскання можна розбавити водою у співвідношенні 50:50.

### Економічне миття посуду

- Для заощадження електроенергії не запускайте посудомийну машину, доки її не буде повністю завантажено.
- Не сполоскуйте посуд під проточною водою. Лише зіскребіть великі залишки їжі перед завантаженням у посудомийну машину.
- Вибирайте безпечний для довкілля миючий засіб. Читайте екологічну декларацію на упаковці!
- Якщо посуд лише злегка забруднено, можна вибрати програму з низькою температурою.
- Кращі результати сушки досягаються, якщо трохи відкрити дверцята після завершення програми. (Якщо посудомийна машина вбудована, оточуючи її меблі мають бути стійкими до конденсації вологи.)

### Крихкий посуд

Дякі предмети посуд не можна мити в посудомийній машині. Це обумовлено кількома причинами. Дякі матеріали не можуть витримати впливу високих температур, а інші можна пошкодити миючим засобом для миття посуду.


### Кошики посудомийної машини

Посудомийна машина оснащена верхнім кошиком і нижнім кошиком з лотком для столових приборів.




## Верхній кошик

Складайте склянки, чашки, миски, мисочки та блюдця у верхній кошик. Усі брудні поверхні мають бути направлені всередину та вниз! Винні келихи слід класти на полиці для фужерів, а ножі — на стійку для ножів праворуч (якщо вона встановлена).



Щоб краще розмістити каструлі та сковорідки, підставку для чашок можна скласти або підняти. Переконайтесь, що в піднятому положенні підставка зафікована, як показано на малюнку.



### Підіймання та опускання верхнього кошика

- 1 Витягніть верхній кошик. (Кошик має бути порожнім.)
- 2 Візьміть верхній кошик за обидві ручки, витягніть і зсуньте його в інше положення.
- 3 Засуньте верхній кошик


## Підіймання та опускання верхнього кошика

1 Витягніть верхній кошик. (Кошик має бути порожнім.)

2 Візьміть верхній кошик за обидві ручки, витягніть і зсуньте його в інше положення.

3 Засуньте верхній кошик

Верхнє положення



Нижнє положення



## Нижній кошик

У нижньому кошику розташуйте тарілки, мисочки, блюда для сервірування, каструлі та столові прибори (у кошику для столових приборів).




### Лоток для столових приборів

Розташуйте столові прибори, окрім ножів, ручками донизу, розставляючи їх якомога далі від одного. Слідкуйте, щоб ложки не розташовувалися одна в одній.

Покладіть кошик для столового приладдя в нижній кошик.

### Складані тримачі

Складані тримачі піднімаються вгору та опускаються донизу, полегшуючи завантаження каструль, мисок і склянок. Щоб витягнути відкидні опори й змінити їхнє положення, натисніть на защіпку.



### ПРИМІТКА!

Розмістіть посуд у машині таким чином, щоб вода для полоскання стікала з них; це особливо важливо для пластикових предметів.

Переконайтесь, що розбризкувачі можуть вільно обертатися.




## Користування посудомийною машиною

### Наповнення відсіку для мийного засобу

Виберіть спосіб відкривання відповідно до ситуації.


1. Відкрийте кришку, посунувши фіксатор.
2. Відкрийте кришку, натиснувши на фіксатор.



2: Додайте мийний засіб у більший отвір (A) для основного циклу миття. Для досягнення кращих результатів чищення, особливо якщо є дуже забруднені вироби, наливіте на дверцята невелику кількість мийного засобу. Додатковий мийний засіб активується під час фази попереднього миття.



3: Закройте фланець, посунувши його вперед, а потім натиснувши на нього.



#### ПРИМІТКА!

Для коротких програм (менше 75 хвилин) не рекомендується використовувати таблетки для посудомийних машин). Використовуйте порошок або рідкий мийний засіб для посудомийних машин.

**Мийний засіб «3 в 1»/універсальний мийний засіб**  
Уважно прочитайте інструкції щодо застосування таких засобів. Якщо щось не зрозуміло, зверніться до виробника мийного засобу.

У розділі Налаштування описується спосіб активації Таблетки (мийний засіб «3 в 1»/універсальний мийний засіб). Зверніть увагу, що сіль потрібно додавати у відсік для солі. Якщо результати миття або сушіння посуду будуть незадовільними, вимкніть автоматичне налаштування Таблетки (мийний засіб «3 в 1»/універсальний мийний засіб) і додайте сіль, мийний засіб та засіб для полоскання. Див. розділ Перед першим миттям.

**① Головний вимикач електрооживлення**  
Натисніть і утримуйте головний вимикач, доки не засвітиться дисплей.

#### : PROGRAMS - Вибір програми

Натискайте перемикач програм один або кілька разів, доки не активується символ потрібної програми.




#### 55° Щоденна

Ефективна програма для щоденного використання, за допомогою якої з посуду видаляються злегка підохлі залишки їжі. (Ця програма не призначена для миття посуду з підгорілими залишками, наприклад посуду для духовки.)



#### 60° Інтенсивна

Програма для дуже брудного посуду, такого як каструлі для запікання або посуд для духовки. Також ідеально підходить для ситуацій, коли вимоги з гігієни особливо високі, наприклад для миття дитячих пляшечок і обробних дощок. Якщо посудомийну машину не повністю заповнено посудом, можна додати тарілки тощо.



#### eco

#### 45° Екологічна

Ця програма призначена для миття посуду звичайної забрудненості та є найекономічнішою щодо споживання електроенергії та води.



#### 15° Спко

М'яка програма миття з низькою температурою для миття крихких предметів із кришталю або скла. Обов'язково використовуйте невелику кількість мийного засобу та розміщуйте предмети так, щоб вони не торкалися один одного під час миття. Див. також підрозділ Крихкий посуд у розділі Завантаження посуду в посудомийну машину. За допомогою цієї програми також можна мити фарфор, який щойно використовувався та не має підохлих залишків їжі.

#### 15h Програма миття за одну годину

Швидка програма для посуду зі злегка підохлими залишками їжі. (Ця програма не призначена для миття посуду з підгорілими залишками їжі, як-от посуду для духовки.)



## EXTRA - Вибір функцій

Щоб вибрати функцію, натисніть одну з кнопок функцій, доки функція не активується. Доступні функції залежать від програм, і деякі функції не можна поєднати у комбінацію (доступні функції тъмно підсвічуються).

### ⌚ Прискорена

При використанні цієї функції скорочується тривалість програми, але використовується більше енергії та води.

### 🕒 Екстра сушка

Якщо активувати цей параметр, вища температура під час останнього полоскання покращує результат сушіння. Це призведе до незначного підвищення енергоспоживання.

## 1|2 Повне завантаження

Цей параметр адаптує програму миття до напівпорожньої машини, що дозволяє зменшити споживання електроенергії та води.

### ⬇️ Відкладений Старт

Якщо вибрати Відкладений Старт, посудомийна машина запуститься через 1–24 години після закриття дверцят.

- 1 Натисніть кнопку один раз, щоб активувати функцію Відкладений Старт. Кілька разів натисніть кнопку або утримуйте її натиснутою, щоб установити потрібну кількість годин.
- 2 Закрійте дверцята. Посудомийна машина відрахуватиме час по 1 годині та почне виконання програми, коли міне вибраний час.

Щоб скасувати параметр Відкладений Старт, відкрийте дверцята, натисніть і утримуйте головний вимикач електророзжилення, доки дисплей не вимкнеться.

### Запуск посудомийної машини

Закрійте дверцята, щоб запустити посудомийну машину. Якщо головний вимикач електророзжилення увімкнено, посудомийна машина запуститься автоматично після закриття дверцят.

## TIME - Час до завершення

Після вибору програми та параметра на дисплеї відобразиться тривалість останнього використання програми.

### Зупинення або змінення програми

Щоб змінити програму після запуску посудомийної машини, відкрийте дверцята, а потім натисніть і утримуйте головний вимикач електророзжилення, доки дисплей не вимкнеться. Додайте більше миючого засобу, якщо відкрито кришку дозатора миючого засобу. Потім натисніть головний вимикач електророзжилення, виберіть нову програму та закрійте дверцята.

## Потрібно додати посуд?

Відкрийте дверцята. Посудомийна машина автоматично припинить роботу. Додайте посуд і закрійте дверцята. Через деякий час посудомийна машина продовжить програму.

### Прискорення висихання

- Повністю завантажте посудомийну машину.
- Розмістіть посуд у машині таким чином, щоб вода для полоскання стікала з них; це особливо важливо для пластикових предметів.
- Додайте засіб для полоскання або збільште його дозу.
- Активуйте функцію Екстра сушка.
- Злегка відкрийте дверцята після завершення програми.
- Дайте посуду охолонути перед розвантаженням посудомийної машини.

## Після завершення роботи програми

Посудомийна машина вимикається автоматично після завершення програми. Перекривайте водопровідний кран після кожного використання.

### Якщо посудомийну машину вимкнено головним вимикачем електророзжилення або в разі відключення електроенергії

Якщо програму миття посуду не завершено, її буде продовжено після відновлення живлення.

### ПРИМІТКА!

Відкривати дверцята під час миття небезпечно, оскільки можна ошпаритися гарячою водою.




## Таблиця програм

<b>PROGRAMS - Програма</b>	<b>Миючий засіб, відділення 1 / 2 (мл)</b>	<b>EXTRA - Функції</b>	<b>Цикли попереднього миття</b>	<b>Основне миття</b>	<b>Кількість полоскань</b>	<b>Останнє полоскання</b>	<b>Час миття посуду (прибл. год:хв)</b>	<b>Електроенергія (прибл. кВт/год)</b>	<b>Споживання води (л)</b>
Автоматична	5 / 22		1	65 °C	3	65 °C	3:25	1.378	15.3
Інтесивна	5 / 22		1	65 °C	2	65 °C	2:55	1.287	13.1
Екологічна <sup>2)</sup>	27			55 °C	2	55 °C	3:55	0.691	9,0
Скло	5 / 22		1	65 °C	2	65 °C	2:00	0.934	13.1
Пропласти за оцинку	5 / 22		1	60 °C	2	60 °C	1:00	0.897	13.3


1) Величини споживання залежать від температури води на вході, кімнатної температури, об'єму завантаженого посуду, вибору додаткових функцій тощо.

2) Ця програма миття посуду слугує стандартним циклом миття для збору інформації щодо класу енергоспоживання. Вона призначена для миття посуду звичайної забрудненості та є найбільш ефективною програмою як щодо споживання електроенергії, так і щодо споживання води.




## Налаштування

### Відкрийте меню налаштувань:



- Спочатку відкрийте дверцята. Вимкніть машину. Натисніть і утримуйте головний вимикач електрооживлення, доки дисплей не засвітиться.
  - На протязі 10 секунд:
    - натисніть перемикач програм і кнопку параметра для Прискорена.
  - На дисплеї відображається меню налаштувань (поточне налаштування та його поточне встановлене значення).
- (Вийдіть із меню за допомогою відповідних команд меню або головного вимикача електрооживлення.)

### Навігація в меню налаштувань:



Тепер можна налаштовувати наведені нижче параметри.

Налаштування	Опції																																					
2. Жорсткість води	2:00 - 2:09	<p>Налаштування пом'якшувача води. Відповідне значення параметра наведено в таблиці жорсткості води нижче.</p> <table border="1"> <tr> <td>°dH</td> <td>°fH</td> <td></td> <td>°dH</td> <td>°fH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0-5</td> <td>0-9</td> <td>2:00</td> <td>20-24</td> <td>35-43</td> <td>2:05</td> </tr> <tr> <td>6-8</td> <td>10-14</td> <td>2:01</td> <td>25-29</td> <td>44-52</td> <td>2:06</td> </tr> <tr> <td>9-11</td> <td>15-20</td> <td>2:02</td> <td>30-39</td> <td>53-70</td> <td>2:07</td> </tr> <tr> <td>12-14</td> <td>21-25</td> <td>2:03</td> <td>40-49</td> <td>71-88</td> <td>2:08</td> </tr> <tr> <td>15-19</td> <td>26-34</td> <td>2:04</td> <td>50+</td> <td>89+</td> <td>2:09</td> </tr> </table> <p>Не забудьте додати сіль у відділення для солі після встановлення для пом'якшувача води значення 2:01 - 2:09.</p> <p>Для водопостачання з жорсткістю води нижче 6°dH (9°fH) виберіть значення 2:00. Пом'якшувач води вимикається, і сіль більше не потрібна.</p>	°dH	°fH		°dH	°fH		0-5	0-9	2:00	20-24	35-43	2:05	6-8	10-14	2:01	25-29	44-52	2:06	9-11	15-20	2:02	30-39	53-70	2:07	12-14	21-25	2:03	40-49	71-88	2:08	15-19	26-34	2:04	50+	89+	2:09
°dH	°fH		°dH	°fH																																		
0-5	0-9	2:00	20-24	35-43	2:05																																	
6-8	10-14	2:01	25-29	44-52	2:06																																	
9-11	15-20	2:02	30-39	53-70	2:07																																	
12-14	21-25	2:03	40-49	71-88	2:08																																	
15-19	26-34	2:04	50+	89+	2:09																																	




Налаштування	Опції	
3. Таблетка (Миючий засіб "3-в-1" або "все в одному")	3:00 (Вимк.) 3:01 (Увімк.)	<p>Дане налаштування можна увімкнути, використовуючи миючий засіб «3 в 1»/універсальний миючий засіб. Програми миття посуду автоматично налаштовуються так, щоб щоразу забезпечувати найкращі результати миття посуду та сушіння. Якщо активовано цю функцію, не потрібно додавати засіб для полоскання, оскільки вона вимикає подавання засобу для полоскання. Зменшується також об'єм солі, доданої до пом'якшувача води. Зверніть увагу, що сіль потрібно додавати у відсік для солі.</p> <p><b>ПРИМІТКА!</b></p> <p>Щоб забезпечити гарні результати миття посуду, дуже важливо перевірити, який тип миючого або універсального засобу найкраще відповідає вашим вимогам! Уважно прочитайте відомості про належне використання на упаковці миючого засобу. Завжди дотримуйтесь вказівок щодо використання або відомостей на упаковці миючого засобу!</p>
4. Гучність сигналу	4:00 - 4:01	Звуковий сигнал посудомийної машини сповіщає про завершення програми або виникнення помилки.



## Догляд і чищення

### Система фільтрації

Фільтр запобігає потраплянню великих залишків їжі й інших предметів у насос. Залишки їжі можуть засмітити фільтр, тому в цьому випадку їх слід видалити.



Система фільтрації складається з фільтра грубого очищення, основного фільтра та мікрофільтра (фільтра тонкого очищення).

#### 1 Основний фільтр

Частинки їжі та бруду, що вловлюються цим фільтром, подрібнюються струменем зі спеціальної форсунки нижнього коромисла та змиваються у злив.

#### 2 Фільтр грубого очищення

Великі предмети, як-от кістки або скло, які можуть засмітити злив, уловлюються фільтром грубого очищення. Щоб дістати предмети, затримані цим фільтром, обережно натисніть заглушку вгорі цього фільтра та вийміть його.

#### 3 Фільтр тонкого очищення

Цей фільтр затримує бруд і залишки їжі в зоні відстійника та перешкоджає їх повторному потраплянню на поверхню посуду під час миття.

### Складання фільтра

Фільтр ефективно усуває частки їжі з води для миття та дозволяє повторно використовувати її в процесі миття. Щоб досягнути максимальної ефективності й оптимальних результатів, фільтр слід регулярно очищувати. Тому після кожного циклу миття рекомендовано регулярно видаляти великі частки їжі, прополіскуючи фільтр і резервуар проточною водою. Щоб витягти фільтр, потягніть ручку кришки додори.

1. Поверніть фільтр проти годинникової стрілки.

2. Витягніть фільтр.

#### ПРИМІТКА!


Не можна вмикати посудомийну машину без фільтра!

Якість миття посуду може зменшитися, якщо фільтр грубого очищення встановлено неправильно.



## Розбризкувачі

Отвори та підшипники можуть іноді засмічуватись. Видаліть забруднення за допомогою шпильки або подібного предмета. У розбризкувачів також є отвори внизу.



Для полегшення очищення можна зняти розбризкувачі. Після очищення не забудьте щільно закріпити їх на місці.

### Нижня крильчатка для розбризкування

- Потягніть нижній розбризкувач прямо вгору, щоб зняти його.



### Верхня крильчатка для розбризкування

- Витягніть верхню корзину.

- Викрутіть підшипники розбризкувача проти годинникової стрілки, щоб від'єднати розбризкувач від верхнього кошику.



## Дверцята


Для чищення країв навколо дверцят використовуйте лише трохи зволожену тканину (за потреби додавши невелику кількість миючого засобу).

## Вапняні відкладення

Бак посудомийної машини виготовлений із нержавіючої сталі, тому він залишається чистим за нормального використання. Однак у разі використання жорсткої води всередині посудомийної машини може відкладатися вапняний наліт. Якщо це трапилося, запустіть програму Інтенсивна, додавши дві столові ложки лимонної кислоти у відділення для муючого засобу (не завантажуючи посуд у машину).

## Панель управління

Тримайте кнопки в чистоті та видаляйте з них жир. Витирайте їх дочиста сухою або злегка вологою тканиною. Ніколи не використовуйте засоби для чищення — вони можуть подряпати поверхню. Щоб запобігти ненавмисній активації кнопок, перед їх чищенням вимикайте посудомийну машину за допомогою головного вимикача електро живлення.



## Пошук і усунення несправностей

Код помилки на дисплей	Можливі причини
E1	Вода довго заповнюється.
E3	Вода не нагрівається до заданої температури.
E4	Витікання води.

Натисніть будь-яку кнопку, щоб повідомлення про помилку зникло.

Проблема	Можливі причини	Необхідна дія
Кнопки не реагують на натискання.	Кнопки натиснуту надто швидко після відкриття дверцят.	Трохи зачекайте та повторіть спробу.
	Кнопки забруднені.	Почистіть їх сухою або злегка вологою тканиною.
	Дверцята закрито.	Відкрийте дверцята. Кнопки реагують на натискання лише за відкритих дверцят.
Не вдається закрити дверцята.	Неправильно розташовано корзини.	Переконайтесь, що корзини розташовано належним чином у горизонтальному напрямку.
		Перевірте, чи посуд не заважає належному встановленню корзин.



Проблема	Можливі причини	Необхідна дія
Посудомийна машина не запускається.	Дверцята закріті неправильно. Ви відкрили посудомийну машину, щоб додати посуд під час виконання програмами. Спрацював запобіжник/автоматичний вимикач. Штепсель не вставлено в електричну розетку. Водопровідний кран перекрито. Переливання/протікання. З посудомийної машини чутно шум (від зливного насоса), який не припиняється після вимкнення головного вимикача.	Перевірте. Закрийте дверцята і зачекайте. Через деякий час посудомийна машина продовжить програму. Перевірте. Перевірте. Закрийте водопровідний кран. Витягніть штепсель і зверніться у службу обслуговування. Перевірте, чи не вибрано функцію Відкладений Старт.
Посуд брудний.	Розбризкувачі не обертаються. Старий миючий засіб. Муючий засіб швидко псується. Неправильне дозування муючого засобу. Вибрано надто слабку програму миття посуду.	Від'єднайте розбризкувачі та почистьте їх. Переконайтесь, що розбризкувачі не заблоковано посудом. Уникайте надмірного завантаження. Дозуйте відповідно до жорсткості води. Надмірна або недостатня кількість муючого засобу призводить до погіршення результатів миття.
	Посуд неправильно завантажено. Келихи та чашки перевернулися під час виконання програми. Неправильно встановлено фільтр.	Не закривайте порцеляну великими чашами або подібними предметами. Намагайтесь не ставити великі склянки в кутах корзин. Надійно розташуйте посуд. Міцно прикрутіть фільтр на місце. Див. розділ Догляд і чищення .



Проблема	Можливі причини	Необхідна дія
Плями на нержавіючій сталі або сріблі.	Деякі продукти, наприклад гірчиця, майонез, лимон, оцет, сіль або соуси, можуть спричинити появу плям на нержавіючій сталі за тривалого контакту.	Змивайте ці продукти, якщо посудомийна машина не буде запущена одразу. Скористайтеся програмою Полоскання.
	Будь-яка нержавіюча сталь може залишити сліди на сріблі, якщо стикнеться з ним під час миття посуду. Алюміній теж може привести до появи плям на посуді.	Предмети зі срібла та нержавіючої сталі не мають стикатися під час миття посуду.
Плями або плівка на посуді.	Пом'якшувач води протікає.	Переконайтесь, що кришку відсіку для солі закручено належним чином. В іншому разі зателефонуйте до центру обслуговування.
	Неправильно налаштовано пом'якшувач води.	Див. розділ Налаштування .
	Неправильне дозування засобу для полоскання.	Див. розділ Перед першим миттям і Налаштування .
	Відсік для солі пустий.	Додайте сіль. Див. розділ Перед першим миттям .
	Використовується миючий засіб «3 в 1»/універсальний муючий засіб і встановлено налаштування Таблетки (муючий засіб «3 в 1»/універсальний муючий засіб).	Деактивуйте налаштування Таблетки (муючий засіб «3 в 1»/універсальний муючий засіб), додайте сіль і засіб для полоскання.
	Надто висока температура та/або завелика кількість миючого засобу можуть привести до травлення кришталю. На жаль, це не можна усунути, можна лише попередити.	Мийте кришталю при низькій температурі з помірною кількістю муючого засобу. Зверніться до виробника муючого засобу.
На посуді є липка біла або синя плівка.	Зависока доза засобу для полоскання.	Зменште її. Див. розділи Перед першим миттям і Налаштування . Якщо вода дуже м'яка, можливо, слід розбавити засіб для полоскання водою у співвідношенні 50:50.
Після миття залишаються плями.	Може бути важко відмити губну помаду та чай.	Скористайтеся миючим засобом із відбілювачем.
Під час миття посуду чутно гуркіт.	Посуд неправильно розташовано або не обертаються розбризкувачі.	Переконайтесь, що посуд надійно розташовано. Покрутіть розбризкувачі, щоб переконатися, що вони можуть обертатися.




Проблема	Можливі причини	Необхідна дія
У посудомийній машині залишається вода.	Заблоковано зливний шланг.	Послабте зливний шланг у місці, де його приєднано до сифона раковини. Переконайтесь, що в ньому не застригла сміття. Чи обрізано конусовидну частину трубки так, щоб її внутрішній діаметр становив щонайменше 14 мм?
	Зливний шланг перекрученено.	Переконайтесь у відсутності перекручень і гострих згинів зливного шланга.
	Фільтри заблоковано.	Почистьте фільтри грубого та тонкого очищення.
	Сміття у зливному насосі.	Почистьте зливний насос. Див. розділ <b>Догляд і чищення</b> .
Неприємний запах у посудомийній машині.	Бруд навколо ущільнень і в кутах.	Почистьте щіткою та засобом для чищення, що мало піниться.
	Протягом тривалого часу вибиралися низькотемпературні програми.	Приблизно один раз на місяць запускайте програму з вищою температурою.
Посуд недостатньо сухий.	Надто низька інтенсивність сушіння.	Активуйте функцію Екстра сушка.
	Посудомийну машину не повністю завантажено.	Повністю завантажте посудомийну машину.
	Потрібно долити засіб для полоскання або встановлено занизьке дозування.	Долийте засіб для полоскання або збільште його дозу. Див. розділ <b>Перед першим миттям і Налаштування</b> .
	Використовується миючий засіб «3 в 1»/універсальний муючий засіб і встановлено налаштування Таблетки (муючий засіб «3 в 1»/універсальний муючий засіб).	Деактивуйте налаштування Таблетки (муючий засіб «3 в 1»/універсальний муючий засіб), додайте сіль і засіб для полоскання.
		Злегка відкрийте дверцята після завершення програми.



## Встановлення

[мм]



Важливо прочитати та дотримуватися інструкцій і вказівок, наведених нижче. Виконайте встановлення та підключення відповідно до окремих інструкцій зі встановлення.

### Інструкції з техніки безпеки

- Підключення до мереж водопостачання, каналізації та електропостачання мають виконувати кваліфіковані спеціалісти.
- Завжди дотримуйтесь відповідних правил щодо користування мережками водопостачання, каналізації та електропостачання.
- Будьте обережні під час установки! Надягайте захисні рукавиці! Установку мають виконувати дві людини!
- Установіть водонепроникний захисний піддон на підлогу під посудомийною машиною, щоб запобігти пошкодженням, які можуть бути спричинені витоком води.
- Перед прикрічуванням посудомийної машини випробуйте її, запустивши програму Полоскання. Переконайтесь, що посудомийна машина може наповнюватися водою та зливати воду. Також переконайтесь, що відсутні протікання в місцях підключення.

### УВАГА!

Необхідно витягнути штепсель із розетки або вимкнути живлення розетки, перш ніж проводити роботи!

### Встановлення

- Розміри місця встановлення та розміри приєднання наведено в окремих інструкціях щодо встановлення. Перш ніж починати встановлення, переконайтесь у відповідності всіх розмірів. Зауважте, що висоту зовнішніх дверцят можна регулювати відносно інших кріплень.
- Переконайтесь, що місце встановлення посудомийної машини надійне. Відрегулюйте змінні висотою ніжки, щоб вирівняти посудомийну машину.

### Підключення до каналізації

Див. окремі інструкції зі встановлення для отримання необхідних відомостей.

Зливний шланг можна протягнути щонайбільше на 3 м (загальна довжина зливного шланга не має перевищувати 4,5 м). Внутрішній діаметр усіх точок з'єднання та з'єднувальних патрубків має становити щонайменше 14 мм. Однак в ідеальному варіанті зливний шланг необхідно замінити на новий шланг без точок з'єднання.

Жодна частина зливного шланга не має перевищувати нижню панель посудомийної машини більше ніж на 950 мм. Шланг має бути направленний безпосередньо в каналізаційний або подібний отвір. У таких випадках

### УВАГА!

Перекрійте водопостачання під час встановлення посудомийної машини!




шланг може діяти як сифон, через який зливатиметься вся вода з посудомийної машини.

Випускний отвір шланга має розташовуватися вище нижньої панелі машини щонайменше на 350 мм.

Переконайтесь, що дренажний шланг не перекрученено.

#### ПРИМІТКА!

Якщо зливний шланг буде направлено до з'єднувального патрубка на сифоні раковини (див. малюнок 1), зауважте, що його потрібно приєднати на одній висоті з нижньою частиною раковини, інакше вода для миття посуду може заливатися назад у посудомийну машину. Інші варіанти підключення див. на малюнках 2 і 3.



Посудомийна машина має бути підключена до заземленої розетки.

Електрична розетка має бути розташована поза місцем встановлення, щоб до неї можна було легко отримати доступ після встановлення посудомийної машини. Не використовуйте подовжувачі!

#### ПРИМІТКА!

Ремонт і обслуговування, що пов'язані з безпекою або роботою машини, має виконувати кваліфікований спеціаліст.

#### Підключення до мережі водопостачання

Використовуйте лише той шланг постачання води, що надається з посудомийною машиною. Не використовуйте повторно старі шланги або інші запасні шланги подавання води.

Підвідний патрубок потрібно приєднати до запірного крана. Запірний кран має бути легкодоступний, щоб можна було перекрити воду, якщо знадобиться перемістити посудомийну машину.

Після завершення встановлення необхідно відкрити запірний кран, щоб зменшити тиск і перевірити герметичність усіх підключень.

#### Виконайте підключення до мережі холодного водопостачання...

якщо для опалення будинку використовується масло або електроенергія.

#### Виконайте підключення до мережі гарячого водопостачання (макс. 70 °C)...

якщо використовується центральне опалення, сонячна або геотермальна енергія для опалення будинку. Підключення до гарячого водопостачання скорооче тривалість програм і зменшує споживання електроенергії посудомийною машинкою.

#### Електричне з'єднання

Відомості щодо підключення до електромережі можна знайти на таблиці із серійним номером. Указані технічні характеристики мають відповідати джерелу електроенергії.