


UK

Інструкція з експлуатації Посудомийна машина GV53111

gorenje



- 1 Головний вимикач електроживлення
- 2 Перемикач програм
- 3 Щоденна
- 4 Інтенсивна
- 5 Екологічна
- 6 Швидка
- 7 Полоскання

- 8 Прискорена
- 9 Екстра сушка
- 10 Повне завантаження
- 11 Відкладений Старт
- 12 Дисплей
- 13 Індикатор засобу для полоскання
- 14 Індикатор солі

Інструкції з техніки безпеки	2
Перед першим миттям	3
Завантаження посуду в посудомийну машину	4
Користування посудомийною машиною	5
Налаштування	9
Догляд і чищення	11
Пошук і усунення несправностей	13
Встановлення	17
Обслуговування	19
Інформація для установи, що проводить випробування	19
Технічні відомості	20

Інструкції з техніки безпеки

Розповсюджені несправності

- Прочитайте інструкцію з експлуатації та зберігайте її в надійному місці.
- Ніколи не використовуйте посудомийну машину в інших цілях, окрім указаних у цій інструкції з експлуатації.
- Не завантажуйте дверцята або корзини посудомийної машини жодними іншими предметами, окрім посуду.
- Не залишайте дверцята посудомийної машини відкритими, оскільки можна випадково зачепитися за них.
- Використовуйте лише миючі засоби, що призначені для посудомийних машин!
- Машиною можуть користуватися діти віком від 8 років, особи з обмеженими фізичними або розумовими можливостями, люди, що втратили пам'ять або не мають відповідного досвіду та знань. Під час користування машиною такі особи мають бути під наглядом або отримати вказівки з використання її розуміти інформацію щодо потенційних ризиків. Чищення машини не слід доручати дітям без нагляду дорослих.
- Потрібно стежити, щоб діти не гралися з посудомийною машиною.
- Пошкоджені електричні кабелі має замінювати тільки кваліфікований електрик.
- Використовуйте цю посудомийну машину тільки в побутових умовах для миття побутового посуду. Будь-яке інше використання заборонено.
- Ніколи не кладіть у посудомийну машину посуд із залишками розчинника через ризик вибуху. Також у посудомийній машині не можна мити посуд, що містить попіл, віск або мастило.

⚠ УВАГА!

Ножі та інші гострі предмети потрібно класти кінцями донизу в лоток для столових приборів або горизонтально в інші корзини.

Встановлення

Див. розділ Встановлення.

Безпека дітей

- Завжди запускайте посудомийну машину одразу після додавання миючого засобу.
- Не підпускайте дітей до посудомийної машини, коли дверцята відкрито. Усередині може залишатися деяка кількість миючого засобу!

- Не дозволяйте дітям використовувати посудомийну машину або гратися з нею. Будьте особливо пильні, коли відкрито дверцята.

⚠ УВАГА!

Необхідно стежити за дітьми, оскільки миючий засіб для посудомийної машини є їдкою речовиною!

Зберігання та транспортування взимку

- Зберігайте посудомийну машину в місцях із температурою вище нуля.
- Уникайте транспортування машини на довгі відстані в дуже холодну погоду.
- Транспортуйте машину у вертикальному положенні або поклавши її на задню панель.

Функція захисту від переливання

Функція захисту від переливання починає викачувати воду з машини та вимикає подавання води, якщо її рівень у посудомийній машині перевищує звичайний. Якщо ввімкнено захист від переливання, вимкніть подавання води та зверніться у службу обслуговування.

Пакувальний матеріал

Сортуйте відходи відповідно до місцевих норм.

Утилізація

- Коли термін експлуатації посудомийної машини завершується та потрібно утилізувати машину, необхідно негайно вивести її з ладу. Витягніть кабель живлення та якомога коротше обріжте його.
- Цю посудомийну машину виготовлено та позначено як таку, що придатна для повторної переробки.
- Зверніться до відповідних місцевих органів, щоб отримати інформацію про процедуру належної утилізації посудомийної машини.

Перед першим миттям

Пом'якшувач води

Для якісного миття посуду в посудомийній машині має використовуватися пом'якшена вода (вода з низьким вмістом мінералів). Від твердої води залишається білий наліт на посуді та в посудомийній машині.

Жорсткість води вказується за такою шкалою: німецька (°dH) або французька шкала жорсткості води (°fH). Воду з жорсткістю понад 6°dH (9°fH) потрібно пом'якшувати. Ця процедура виконується автоматично за допомогою вбудованого пом'якшувача води. Для оптимального функціонування пом'якшувача його потрібно налаштувати на жорсткість води в системі водопостачання.

Зверніться в місцеву службу водопостачання, щоб дізнатися про жорсткість води у своєму регіоні.

Налаштування пом'якшувача води

У розділі Налаштування на сторінці 9 вказано, як дозувати пом'якшувача води.

Засипання солі

Перед використанням посудомийної машини з пом'якшувачем води потрібно наповнити сіллю відділення для солі для автоматичного пом'якшення води, що постачається. Використовуйте сіль крупного помелу або спеціальну сіль для посудомийних машин.


⚠ УВАГА!

Щоб запобігти утворенню плям іржі, програму миття потрібно негайно запускати після додавання солі.

У жодному разі не додавайте миючий засіб для посудомийних машин у відсік для солі. Це призводить до пошкодження пом'якшувача води!

Під час першого використання виконайте наведену нижче процедуру.

- 1 Відкрутіть кришку, як показано на малюнку.
- 2 Розташуйте жолоб із комплекту постачання посудомийної машини в отвір для додавання відсіку для солі. Спочатку налейте близько 1 літр води.
- 3 Потім додайте сіль (не більше 1,5 кг), доки відсік не заповниться.
- 4 Витріть залишки солі, щоб можна було міцно закрити кришку.
- 5 Запустіть програму, щоб вимити залишки солі в посудомийній машині.



ⓘ Індикатор рівня солі

Якщо потрібно додати сіль, на дисплеї засвітиться наведений вище символ.


Коли сіль закінчиться, відкрутіть ковпачок і знову наповніть контейнер. Додавати воду потрібно лише в перший раз! Витріть дочиста та закрутіть. Запустіть програму, щоб вимити залишки солі в посудомийній машині.

Після додавання засобу символ може зникнути лише через деякий час.

Останнім додайте засіб для полоскання

Завдяки використанню засобу для полоскання, посуд висушується швидше і більш якісно. Про хороші результати миття свідчить також чистий і блискучий посуд.

- 1 Відкрийте кришку відсіку засобу для полоскання.
- 2 Обережно залийте ополіскувач у відсік. За повного заповнення відсіку для ополіскувача індикатор буде повністю чорним. (C)



Витріть усі залишки засобу для полоскання навколо відсіку.

- 3 Міцно закрийте кришку.



✱ Індикатор рівня засобу для полоскання

Якщо потрібно долити засіб для полоскання, на дисплеї засвітиться наведений вище символ.

Після додавання засобу символ може зникнути лише через деякий час.

Завантаження посуду в посудомийну машину

Встановлення дози засобу для полоскання


Дозування ополіскувача можна налаштувати від 1 (мінімальна доза) до 6 (максимальна доза). Заводське налаштування: 4.

Збільште дозу засобу для полоскання:

- якщо на посуді є плями від води.

Зменшіть об'єм засобу для полоскання:

- якщо на посуді є липка біла або синя плівка;
- якщо на посуді видно смуги;
- якщо утворюється піна. Якщо вода дуже м'яка, засіб для полоскання можна розбавити водою у співвідношенні 50:50.



Економічне миття посуду

- Для заощадження електроенергії не запускайте посудомийну машину, доки її не буде повністю завантажено.
- Не споліскуйте посуд під проточною водою. Лише зіскребіть великі залишки їжі перед завантаженням у посудомийну машину.
- Вибирайте безпечний для довкілля миючий засіб. Читайте екологічну декларацію на упаковці!
- Якщо посуд лише злегка забруднено, можна вибрати програму з низькою температурою.
- Кращі результати сушки досягаються, якщо трохи відкрити дверцята після завершення програми. (Якщо посудомийна машина вбудована, оточуючі її меблі мають бути стійкими до конденсації вологи.)

Крихкий посуд



Деякі предмети посуду не можна мити в посудомийній машині. Це обумовлено кількома причинами. Деякі матеріали не можуть витримати впливу високих температур, а інші можна пошкодити миючим засобом для миття посуду.

Кошики посудомийної машини


Посудомийна машина оснащена верхнім кошиком і нижнім кошиком з лотком для столових приборів.

Верхній кошик

Складайте склянки, чашки, миски, мисочки та блюдця у верхній кошик. Усі брудні поверхні мають бути направлені всередину та вниз! Винні келихи слід класти на полиці для фужерів, а ножі — на стійку для ножів праворуч (якщо вона встановлена).



Щоб краще розмістити каструлі та сковорідки, підставку для чашок можна скласти або підняти. Переконайтеся, що в піднятому положенні підставка зафіксована, як показано на малюнку.



Підймання та опускання верхнього кошика

- 1 Витягніть верхній кошик. (Кошик має бути порожнім.)
- 2 Візьміть верхній кошик за обидві ручки, витягніть і зсуньте його в інше положення.
- 3 Засуньте верхній кошик

Верхнє положення



Нижнє положення



Нижній кошик

У нижньому кошику розташуйте тарілки, мисочки, блюда для сервірування, каструлі та столові прибори (у кошику для столових приборів).




Поток для столових приборів

Розташуйте столові прибори, окрім ножів, ручками донизу, розставляючи їх якомога далі одне від одного. Слідкуйте, щоб ложки не розташовувалися одна в одній.

Покладіть кошик для столового приладдя в нижній кошик.

Складані тримачі

Складані тримачі піднімаються вгору та опускаються донизу, полегшуючи завантаження каструль, мисок і склянок. Щоб витягнути відкидні опори й змінити їхнє положення, натисніть на защіпку.




ПРИМІТКА!

Розмістіть посуд у машині таким чином, щоб вода для полоскання стікала з них; це особливо важливо для пластикових предметів.

Переконайтеся, що розбризкувачі можуть вільно обертатися.

Додайте миючий засіб

Закрийте кришку та натисніть, щоб вона клацнула. Якщо посуд дуже брудний, завантажте миючий засіб у відсік для попереднього миття. Миючий засіб діятиме на посуд під час попереднього миття. За додатковою інформацією про миючий засіб звертайтеся до виробника засобу.



A Відсік для завантаження миючого засобу для основного миття

B Дозатор миючого засобу для основного миття

Миючий засіб додається відповідно до жорсткості води.

Виконайте інструкції, зазначені на упаковці миючого засобу. Цю посудомийну машину обладнано пом'якшувачем води, тому використовуйте дози миючого засобу та засобу для полоскання, що підходять для м'якої води.

Надто велика кількість миючого засобу може призвести до менш ефективного миття посуду, а також більше впливає на навколишнє середовище.

ПРИМІТКА!

Використовуйте лише миючі засоби, що призначені для посудомийних машин! Не можна використовувати рідину для миття, оскільки піна, що утворюється, заважає ефективній роботі посудомийної машини.

Таблетки для посудомийної машини

Розділіть таблетку навпіл, якщо важко закрити кришку дозатора. Миючий засіб може не подаватися належним чином, якщо кришку щільно зачинено, унаслідок чого вона не відкриватиметься правильно.

Використовуючи миючий засіб у таблетках, дотримуйтеся наведених на упаковці вказівок виробника про те, куди потрібно завантажити засіб (наприклад, у кошик для столових приборів, у відсік для миючого засобу тощо).

ПРИМІТКА!

Для коротких програм (менше 75 хвилин) не рекомендується використовувати таблетки для посудомийних машин. Використовуйте порошок або рідкий миючий засіб для посудомийних машин.

Миючий засіб «3 в 1»/універсальний миючий засіб

Уважно прочитайте інструкції щодо застосування таких засобів. Якщо щось незрозуміло, зверніться до виробника миючого засобу.

У розділі Налаштування описується спосіб активації Таблетки (миючий засіб «3 в 1»/універсальний миючий засіб). Зверніть увагу, що сіль потрібно додавати у відсік для солі. Якщо результати миття або сушіння посуду будуть незадовільними, вимкніть автоматичне налаштування Таблетки (миючий засіб «3 в 1»/універсальний миючий засіб) і додайте сіль, миючий засіб та засіб для полоскання. Див. розділ Перед першим миттям.

Головний вимикач електроживлення

Натисніть і утримуйте головний вимикач, доки не засвітиться дисплей.

PROGRAMS - Вибір програми

Натискайте перемикач програм один або кілька разів, доки не активується символ потрібної програми.



55° Щоденна

Ефективна програма для щоденного використання, за допомогою якої з посуду видаляються злегка підсохлі залишки їжі. (Ця програма не призначена для миття посуду з підгорілими залишками, наприклад посуду для духовки.)



60° Інтенсивна

Програма для дуже брудного посуду, такого як каструлі для запікання або посуд для духовки. Також ідеально підходить для ситуацій, коли вимоги з гігієни особливо високі, наприклад для миття дитячих пляшечок і обробних дощок. Якщо посудомийну машину не повністю заповнено посудом, можна додати тарілки тощо.

eco

45° Екологічна

Ця програма призначена для миття посуду звичайної забрудненості та є найекономнішою щодо споживання електроенергії та води.



35° Швидка

Ця програма призначена для злегка забруднених склянок і посуду з порцеляни, такого як чашки для кави.

У поєднанні з Прискорена досягається коротша програма (15 хв.).



*° Полоскання

Використовується для полоскання посуду, поки очікується на повне завантаження посудомийної машини.

EXTRA - Вибір функцій

Щоб вибрати функцію, натисніть одну з кнопок функцій, доки функція не активується. Доступні функції залежать від програм, і деякі функції не можна поєднати у комбінацію (доступні функції тьмяно підсвічуються).



Прискорена

При використанні цієї функції скорочується тривалість програми, але використовується більше енергії та води.



Екстра сушка

Якщо активувати цей параметр, вища температура під час останнього полоскання покращує результат сушіння. Це призведе до незначного підвищення енергоспоживання.



Повне завантаження

Цей параметр адаптує програму миття до напівпорожньої машини, що дозволяє зменшити споживання електроенергії та води.



Відкладений Старт

Якщо вибрати Відкладений Старт, посудомийна машина запуститься через 1–24 години після закриття дверцят.

- 1 Натисніть кнопку один раз, щоб активувати функцію Відкладений Старт. Кілька разів натисніть кнопку або утримуйте її натиснутою, щоб установити потрібну кількість годин.
- 2 Закрийте дверцята. Посудомийна машина відраховуватиме час по 1 годині та почне виконання програми, коли мине вибраний час.

Щоб скасувати параметр Відкладений Старт, відкрийте дверцята, натисніть і утримуйте головний вимикач електроживлення, доки дисплей не вимкнеться.

Запуск посудомийної машини

Закрийте дверцята, щоб запустити посудомийну машину. Якщо головний вимикач електроживлення увімкнено, посудомийна машина запуститься автоматично після закриття дверцят.

TIME - Час до завершення

Після вибору програми та параметра на дисплеї відобразиться тривалість останнього використання програми.

Зупинення або змінення програми

Щоб змінити програму після запуску посудомийної машини, відкрийте дверцята, а потім натисніть і утримуйте головний вимикач електроживлення, доки дисплей не вимкнеться. Додайте більше миючого засобу, якщо відкрито кришку дозатора миючого засобу. Потім натисніть головний вимикач електроживлення, виберіть нову програму та закрийте дверцята.

Потрібно додати посуд?

Відкрийте дверцята. Посудомийна машина автоматично припинить роботу. Додайте посуд і закрийте дверцята. Через деякий час посудомийна машина продовжить програму.

Прискорення висихання

- Повністю завантажте посудомийну машину.
- Розмістіть посуд у машині таким чином, щоб вода для полоскання стікала з них; це особливо важливо для пластикових предметів.
- Долийте засіб для полоскання або збільште його дозу.
- Активуйте функцію Екстра сушка.
- Злегка відкрийте дверцята після завершення програми.
- Дайте посуду охолонути перед розвантаженням посудомийної машини.

Після завершення роботи програми

Посудомийна машина вимикається автоматично після завершення програми. Перекривайте водопровідний кран після кожного використання.

Якщо посудомийну машину вимкнено головним вимикачем електроживлення або в разі відключення електроенергії

Якщо програму миття посуду не завершено, її буде продовжено після відновлення живлення.

ПРИМІТКА!

Відкривати дверцята під час миття небезпечно, оскільки можна опаритися гарячою водою.

Таблиця програм

PROGRAMS - Програма	Миючий засіб, відділення 1 / 2 (мл)	EXTRA - функції	Цикли попереднього миття	Основне миття	Кількість полоскань	Останнє полоскання	Величини споживання ¹⁾		
							Час миття посуду (прибл. год:хв)	Електроенергія (прибл. кВт/год)	Спож. води (л)
Щоденна	5 / 22		1	55 °C	1	60 °C	1:00	0,9	9
Інтесивна	5 / 22		1	60 °C	2	70 °C	2:45	1,4	16,5
Екологічна ²⁾	5 / 22		1	45 °C	1	65 °C	3:10	0,69	9
Щвидка	--- / ---			35 °C	2	35 °C	0:20	0,34	10
Полоскання	--- / ---		1			--- °C	0:15	0,02	3,5

1) Величини споживання залежать від температури води на вході, кімнатної температури, об'єму завантаженого посуду, вибору додаткових функцій тощо.


2) Ця програма миття посуду слугує стандартним циклом миття для збору інформації щодо класу енергоспоживання. Вона призначена для миття посуду звичайної забрудненості та є найбільш ефективною програмою як щодо споживання електроенергії, так і щодо споживання води.

Налаштування

Відкрийте меню налаштувань:



1. Спочатку відкрийте дверцята. Вимкніть машину. Натисніть і утримуйте головний вимикач електроживлення, доки дисплей не засвітиться.



2. На протязі 10 секунд:

- натисніть перемикач програм і кнопку параметра для Прискорена.

3. На дисплеї відображається меню налаштувань (поточне налаштування та його поточне встановлене значення).

(Вийдіть із меню за допомогою відповідних команд меню або головного вимикача електроживлення.)

Навігація в меню налаштувань:



Тепер можна налаштувати наведені нижче параметри.


Налаштування	Опції																																					
2. Жорсткість води	2:00 - 2:09	<p>Налаштування пом'якшувача води. Відповідне значення параметра наведено в таблиці жорсткості води нижче.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>°dH</th> <th>°fH</th> <th></th> <th>°dH</th> <th>°fH</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-5</td> <td>0-9</td> <td>2:00</td> <td>20-24</td> <td>35-43</td> <td>2:05</td> </tr> <tr> <td>6-8</td> <td>10-14</td> <td>2:01</td> <td>25-29</td> <td>44-52</td> <td>2:06</td> </tr> <tr> <td>9-11</td> <td>15-20</td> <td>2:02</td> <td>30-39</td> <td>53-70</td> <td>2:07</td> </tr> <tr> <td>12-14</td> <td>21-25</td> <td>2:03</td> <td>40-49</td> <td>71-88</td> <td>2:08</td> </tr> <tr> <td>15-19</td> <td>26-34</td> <td>2:04</td> <td>50+</td> <td>89+</td> <td>2:09</td> </tr> </tbody> </table> <p>Не забудьте додати сіль у відділення для солі після встановлення для пом'якшувача води значення 2:01 - 2:09.</p> <p><i>Для водопостачання з жорсткістю води нижче 6°dH (9°fH) виберіть значення 2:00. Пом'якшувач води вимикається, і сіль більше не потрібна.</i></p>	°dH	°fH		°dH	°fH		0-5	0-9	2:00	20-24	35-43	2:05	6-8	10-14	2:01	25-29	44-52	2:06	9-11	15-20	2:02	30-39	53-70	2:07	12-14	21-25	2:03	40-49	71-88	2:08	15-19	26-34	2:04	50+	89+	2:09
°dH	°fH		°dH	°fH																																		
0-5	0-9	2:00	20-24	35-43	2:05																																	
6-8	10-14	2:01	25-29	44-52	2:06																																	
9-11	15-20	2:02	30-39	53-70	2:07																																	
12-14	21-25	2:03	40-49	71-88	2:08																																	
15-19	26-34	2:04	50+	89+	2:09																																	

Налаштування	Опції	
3. Таблетка (Миючий засіб "3-в-1" або "все в одному")	3:00 (Вимк.) 3:01 (Увімк.)	<p>Дане налаштування можна увімкнути, використовуючи миючий засіб «3 в 1»/універсальний миючий засіб. Програми миття посуду автоматично налаштовуються так, щоб щоразу забезпечувати найкращі результати миття посуду та сушіння. Якщо активовано цю функцію, не потрібно додавати засіб для полоскання, оскільки вона вимикає подавання засобу для полоскання. Зменшується також об'єм солі, доданої до пом'якшувача води. Зверніть увагу, що сіль потрібно додавати у відсік для солі.</p> <div data-bbox="656 447 1102 492" style="border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0; padding: 2px;"> <p>ПРИМІТКА!</p> </div> <p>Щоб забезпечити гарні результати миття посуду, дуже важливо перевірити, який тип миючого або універсального засобу найкраще відповідає вашим вимогам! Уважно прочитайте відомості про належне використання на упаковці миючого засобу. Завжди дотримуйтеся вказівок щодо використання або відомостей на упаковці миючого засобу!</p>

Догляд і чищення

Система фільтрації

Фільтр запобігає потраплянню великих залишків їжі й інших предметів у насос. Залишки їжі можуть засмітити фільтр, тому в цьому випадку їх слід видалити.



Система фільтрації складається з фільтра грубого очищення, основного фільтра та мікрофільтра (фільтра тонкого очищення).

1 Основний фільтр

Частинки їжі та бруду, що вловлюються цим фільтром, подрібнюються струменем зі спеціальної форсунки нижнього коромисла та змиваються у злив.

2 Фільтр грубого очищення

Великі предмети, як-от кістки або скло, які можуть засмітити злив, уловлюються фільтром грубого очищення. Щоб дістати предмети, затримані цим фільтром, обережно натисніть заглушку вгору цього фільтра та вийміть його.

3 Фільтр тонкого очищення

Цей фільтр затримує бруд і залишки їжі в зоні відстійника та перешкоджає їх повторному потраплянню на поверхню посуду під час миття.

Складання фільтра

Фільтр ефективно усуває частки їжі з води для миття та дозволяє повторно використовувати її в процесі миття. Щоб досягнути максимальної ефективності й оптимальних результатів, фільтр слід регулярно очищувати. Тому після кожного циклу миття рекомендовано регулярно видаляти великі частки їжі, прополіскуючи фільтр і резервуар проточною водою. Щоб витягти фільтр, потягніть ручку кришки догори.

1. Поверніть фільтр проти годинникової стрілки.
2. Витягніть фільтр.


ПРИМІТКА!

Не можна вмикати посудомийну машину без фільтра!

Якість миття посуду може зменшитися, якщо фільтр грубого очищення встановлено неправильно.

Розбризувачі

Отвори та підшипники можуть іноді засмічуватись. Видаліть забруднення за допомогою шпильки або подібного предмета. У розбризувачів також є отвори внизу.



Для полегшення очищення можна зняти розбризувачі. Після очищення не забудьте щільно закріпити їх на місці.

Нижня крильчатка для розбризування

- Потягніть нижній розбризувач прямо вгору, щоб зняти його.



Верхня крильчатка для розбризування

- 1 Витягніть верхню корзину.

- 2 Вискрутіть підшипники розбризувача проти годинникової стрілки, щоб від'єднати розбризувач від верхнього кошику.



Дверцята

Для чищення країв навколо дверцят використовуйте лише трохи зволожену тканину (за потреби додавши невелику кількість миючого засобу).

Вапняні відкладення

Бак посудомийної машини виготовлений із нержавіючої сталі, тому він залишається чистим за нормального використання. Однак у разі використання жорсткої води всередині посудомийної машини може відкладатися вапняний наліт. Якщо це трапилося, запустіть програму Інтенсивна, додавши дві столові ложки лимонної кислоти у відділення для миючого засобу (не завантажуючи посуд у машину).

Панель управління

Тримайте кнопки в чистоті та видаляйте з них жир. Витирайте їх дочиста сухою або злегка вологою тканиною. Ніколи не використовуйте засоби для чищення — вони можуть подряпати поверхню. Щоб запобігти ненавмисній активації кнопок, перед їх чищенням вимикайте посудомийну машину за допомогою головного вимикача електроживлення.

Пошук і усунення несправностей

Код помилки на дисплеї		Можливі причини
E1	Вода довго заповнюється.	Не відкрито кран подачі води. Засмічено фільтр заливного шланга. Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру.
E3	Вода не нагрівається до заданої температури.	Зверніться до сервісного центру.
E4	Витікання води.	Перекрийте подачу води та зверніться до сервісного центру

Натисніть будь-яку кнопку, щоб повідомлення про помилку зникло.


Проблема	Можливі причини	Необхідна дія
Кнопки не реагують на натискання.	Кнопки натиснуто надто швидко після відкриття дверцят.	Трохи зачекайте та повторіть спробу.
	Кнопки забруднені.	Почистьте їх сухою або злегка вологою тканиною.
	Дверцята закрито.	Відкрийте дверцята. Кнопки реагують на натискання лише за відкритих дверцят.
Не вдається закрити дверцята.	Неправильно розташовано корзини.	Переконайтеся, що корзини розташовано належним чином у горизонтальному напрямку.
		Перевірте, чи посуд не заважає належному встановленню корзин.

Проблема	Можливі причини	Необхідна дія
Посудомийна машина не запускається.	Дверцята закриті неправильно.	Перевірте.
	Ви відкрили посудомийну машину, щоб додати посуд під час виконання програми.	Закрийте дверцята і зачекайте. Через деякий час посудомийна машина продовжить програму.
	Спрацював запобіжник/автоматичний вимикач.	Перевірте.
	Штепсель не вставлено в електричну розетку.	Перевірте.
	Водопровідний кран перекрито.	Перевірте.
	Переливання/протікання.	Перевірте.
	З посудомийної машини чуто шум (від зливного насоса), який не припиняється після вимкнення головного вимикача.	Закрийте водопровідний кран. Витягніть штепсель і зверніться у службу обслуговування.
	Перевірте, чи не вибрано функцію Відкладений Старт.	Натисніть і утримуйте головний вимикач електроживлення, доки дисплей не вимкнеться, щоб скасувати параметр Відкладений Старт. Знову запустіть посудомийну машину.
Посуд брудний.	Розбризкувачі не обертаються.	Від'єднайте розбризкувачі та почистьте їх.
		Переконайтеся, що розбризкувачі не заблоковано посудом.
	Старий миючий засіб. Миючий засіб швидко псується.	Уникайте надмірного завантаження.
	Неправильне дозування миючого засобу.	Дозуйте відповідно до жорсткості води. Надмірна або недостатня кількість миючого засобу призводить до погіршення результатів миття.
	Вибрано надто слабку програму миття посуду.	Виберіть потужнішу програму.
	Посуд неправильно завантажено.	Не закривайте порцеляну великими чашами або подібними предметами. Намагайтеся не ставити великі склянки в кутах корзин.
	Келихи та чашки перевернулися під час виконання програми.	Надійно розташуйте посуд.
	Неправильно встановлено фільтр.	Міцно прикрутіть фільтр на місце. Див. розділ <i>Догляд і чищення</i> .

Проблема	Можливі причини	Необхідна дія
Плями на нержавіючій сталі або сріблі.	Деякі продукти, наприклад гірчиця, майонез, лимон, оцет, сіль або соуси, можуть спричинити появу плям на нержавіючій сталі за тривалого контакту.	Змивайте ці продукти, якщо посудомийна машина не буде запущена одразу. Скористайтеся програмою Полоскання.
	Будь-яка нержавіюча сталь може залишити сліди на сріблі, якщо стикнеться з ним під час миття посуду. Алюміній теж може призвести до появи плям на посуді.	Предмети зі срібла та нержавіючої сталі не мають стикатися під час миття посуду.
Плями або плівка на посуді.	Пом'якшувач води протікає.	Переконайтеся, що кришку відсіку для солі закручено належним чином. В іншому разі зателефонуйте до центру обслуговування.
	Неправильно налаштовано пом'якшувач води.	Див. розділ Налаштування .
	Неправильне дозування засобу для полоскання.	Див. розділи Перед першим миттям і Налаштування .
	Відсік для солі пустий.	Додайте сіль. Див. розділ Перед першим миттям .
	Використовується миючий засіб «3 в 1»/універсальний миючий засіб і встановлено налаштування Таблетки (миючий засіб «3 в 1»/універсальний миючий засіб).	Деактивуйте налаштування Таблетки (миючий засіб «3 в 1»/універсальний миючий засіб), додайте сіль і засіб для полоскання.
	Надто висока температура та/або завелика кількість миючого засобу можуть призвести до травлення кристалю. На жаль, це не можна усунути, можна лише попередити.	Мийте кристаль при низькій температурі з помірною кількістю миючого засобу. Зверніться до виробника миючого засобу.
На посуді є липка біла або синя плівка.	Зависока доза засобу для полоскання.	Зменште її. Див. розділи Перед першим миттям і Налаштування . Якщо вода дуже м'яка, можливо, слід розбавити засіб для полоскання водою у співвідношенні 50:50.
Після миття залишаються плями.	Може бути важко відмити губну помаду та чай.	Скористайтеся миючим засобом із відбілювачем.
Під час миття посуду чутно гуркіт.	Посуд неправильно розташовано або не обертається розбризкувачі.	Переконайтеся, що посуд надійно розташовано. Покрутіть розбризкувачі, щоб переконатися, що вони можуть обертатися.

Проблема	Можливі причини	Необхідна дія
У посудомийній машині залишається вода.	Заблоковано зливний шланг.	Послабте зливний шланг у місці, де його приєднано до сифона раковини. Переконайтеся, що в ньому не застрягло сміття. Чи обрізано конусовидну частину трубки так, щоб її внутрішній діаметр становив щонайменше 14 мм?
	Зливний шланг перекручено.	Переконайтеся у відсутності перекручень і гострих згинів зливного шланга.
	Фільтри заблоковано.	Почистьте фільтри грубого та тонкого очищення.
	Сміття у зливному насосі.	Почистьте зливний насос. Див. розділ Догляд і чищення .
Неприємний запах у посудомийній машині.	Бруд навколо ущільнень і в кутах.	Почистьте щіткою та засобом для чищення, що мало пінилося.
	Протягом тривалого часу вибиралися низькотемпературні програми.	Приблизно один раз на місяць запускайте програму з вищою температурою.
Посуд недостатньо сухий.	Надто низька інтенсивність сушіння.	Активуйте функцію Екстра сушка.
	Посудомийну машину не повністю завантажено.	Повністю завантажте посудомийну машину.
	Потрібно долити засіб для полоскання або встановлено занижене дозування.	Долейте засіб для полоскання або збільште його дозу. Див. розділи Перед першим миттям і Налаштування .
	Використовується миючий засіб «3 в 1»/універсальний миючий засіб і встановлено налаштування Таблетки (миючий засіб «3 в 1»/універсальний миючий засіб).	Деактивуйте налаштування Таблетки (миючий засіб «3 в 1»/універсальний миючий засіб), додайте сіль і засіб для полоскання.
		Злегка відкрийте дверцята після завершення програми.

Встановлення



Важливо прочитати та дотримуватися інструкцій і вказівок, наведених нижче. Виконайте встановлення та підключення відповідно до окремих інструкцій зі встановлення.

Інструкції з техніки безпеки

- Підключення до мереж водопостачання, каналізації та електропостачання мають виконувати кваліфіковані спеціалісти.
- Завжди дотримуйтеся відповідних правил щодо користування мережами водопостачання, каналізації та електропостачання.
- Будьте обережні під час установки! Надягайте захисні рукавиці! Установку мають виконувати дві людини!
- Установіть водонепроникний захисний піддон на підлогу під посудомийною машиною, щоб запобігти пошкодженням, які можуть бути спричинені витоком води.
- Перед прикручуванням посудомийної машини випробуйте її, запустивши програму Полоскання. Переконайтеся, що посудомийна машина може наповнюватися водою та зливати воду. Також переконайтеся, що відсутні протікання в місцях підключень.

УВАГА!

Перекрийте водопостачання під час встановлення посудомийної машини!

УВАГА!

Необхідно витягнути штепсель із розетки або вимкнути живлення розетки, перш ніж проводити роботи!

Встановлення

- Розміри місця встановлення та розміри приєднання наведено в окремих інструкціях щодо встановлення. Перш ніж починати встановлення, переконайтеся у відповідності всіх розмірів. Зауважте, що висоту зовнішніх дверцят можна регулювати відносно інших кріплень.
- Переконайтеся, що місце встановлення посудомийної машини надійне. Відрегулюйте змінювані за висотою ніжки, щоб вирівняти посудомийну машину.

Підключення до каналізації

Див. окремі інструкції зі встановлення для отримання необхідних відомостей.

Зливний шланг можна протягнути щонайбільше на 3 м (загальна довжина зливного шланга не має перевищувати 4,5 м). Внутрішній діаметр усіх точок з'єднання та з'єднувальних патрубків має становити щонайменше 14 мм. Однак в ідеальному варіанті зливний шланг необхідно замінити на новий шланг без точок з'єднання.

Жодна частина зливного шланга не має перевищувати нижню панель посудомийної машини більше ніж на 950 мм. Шланг має бути направлений безпосередньо в каналізаційний або подібний отвір. У таких випадках


шланг може діяти як сифон, через який зливатиметься вся вода з посудомийної машини.

Випускний отвір шланга має розташовуватися вище нижньої панелі машини щонайменше на 350 мм.

Переконайтеся, що дренажний шланг не перекручено.

ПРИМІТКА!

Якщо зливний шланг буде направлено до з'єднувального патрубку на сифоні раковини (див. малюнок 1), зауважте, що його потрібно приєднати на одній висоті з нижньою частиною раковини, інакше вода для миття посуду може заливатися назад у посудомийну машину. Інші варіанти підключення див. на малюнках 2 і 3.



Посудомийна машина має бути підключена до заземленої розетки.

Електрична розетка має бути розташована поза місцем встановлення, щоб до неї можна було легко отримати доступ після встановлення посудомийної машини. Не використовуйте подовжувачі!

ПРИМІТКА!

Ремонт і обслуговування, що пов'язані з безпекою або роботою машини, має виконувати кваліфікований спеціаліст.

Підключення до мережі водопостачання

Використовуйте лише той шланг постачання води, що надається з посудомийною машиною. Не використовуйте повторно старі шланги або інші запасні шланги подавання води.

Підвідний патрубок потрібно приєднати до запірнього крана. Запірний кран має бути легкодоступний, щоб можна було перекрити воду, якщо знадобиться перемістити посудомийну машину.

Після завершення встановлення необхідно відкрити запірний кран, щоб зменшити тиск і перевірити герметичність усіх підключень.

Виконайте підключення до мережі холодного водопостачання...

якщо для опалення будинку використовується масло або електроенергія.

Виконайте підключення до мережі гарячого водопостачання (макс. 70 °C)...


якщо використовується центральне опалення, сонячна або геотермальна енергія для опалення будинку. Підключення до гарячого водопостачання скорочує тривалість програм і зменшує споживання електроенергії посудомийною машиною.

Електричне з'єднання

Відомості щодо підключення до електромережі можна знайти на таблиці із серійним номером. Указані технічні характеристики мають відповідати джерелу електроенергії.


Обслуговування

Прочитайте розділ Пошук і усунення несправностей, перш ніж звертатися до центру обслуговування. Вкажіть детальну інформацію, яку вказано на табличці з серійним номером. Занотуйте номер виробу (1) і серійний номер (2).




Завантаження корзини відповідно до En50242:

1. Верхня корзина:



2. Нижня корзина:



Корзинка для приладдя

Інформація для установи, що проводить випробування

3. Корзинка для приладдя:



- | | |
|-----------------------|--|
| 1 Столові ложки | |
| 2 Виделки | |
| 3 Ножі | |
| 4 Чайні ложки | |
| 5 Dessertspoons | |
| 6 Сервувальні ложки | |
| 7 Сервувальні виделки | |
| 8 Ложки для підливи | |

Інформація про тести сумісності відповідно до EN 50242

Об'єм: 9 столових приборів

Положення верхньої корзини: нижнє положення

Програма: ECO

Налаштування обполіскувача: 6

Налаштування пом'якшувача: НЗ

Технічні відомості

Інформація про енергоспоживання

Інформаційний проспект відповідно до Постанови Європейської Комісії (ЄС) № 1059/2010

Gorenje

Позначення моделі:	GV53111
Кількість стандартних комплектів посуду:	9 ¹⁾
Клас енергоефективності:	A++
Річне споживання електроенергії(AE _C):	197 кВт на рік ²⁾
Енергоспоживання під час стандартного циклу миття(E ₁):	0,69 кВт
Енергоспоживання	
У вимкненому стані (P ₀):	0,45 Вт
У режимі очікування (P ₁):	0,49 Вт
Річне споживання води (AW _C):	2520 літрів на рік ³⁾
Клас ефективності сушіння:	A ⁴⁾
Стандартна програма:	Екологічна ⁵⁾ , без
Тривалість програми нормального циклу миття:	параметрів 190 хвилин
Тривалість активності режиму очікування (T ₁):	Нескінченна
Випромінювання шуму:	49 dB(A) re 1 pW
Конструкція:	Готовий виріб

1) Відповідно до стандарту EN 50242.

2) На основі 280 стандартних циклів миття за підключення до холодного водопостачання та використання відповідно до режиму енергозбереження. Фактичний рівень енергоспоживання залежить від використання машини.

3) На основі 280 стандартних циклів миття. Фактичний рівень споживання води залежить від використання машини.

4) На шкалі від G (найменш ефективний) до A (найбільш ефективний).

5) Ця програма миття посуду слугує стандартним циклом миття для збору інформації щодо класу енергоспоживання. Вона призначена для миття посуду звичайної забрудненості та є найбільш ефективною програмою як щодо споживання електроенергії, так і щодо споживання води.

Технічні дані

Висота:	815 мм
Ширина:	448 мм
Глибина:	550 мм
Тиск води:	0,04–1,0 МПа
Електричне з'єднання:	Клас захисти I, 220-240 В, 50 Гц, 10 А

¹⁾ Номінальна потужність: 1930 Вт ¹⁾

1) *див. паспортну табличку.*