

HR

Upute za uporabu, ugradnju i priključenje



Samostojeći električni štednjak

Samostojeći električni štednjak

Štovani kupci!



Najlijepše se Vam zahvaljujemo za kupovinu našeg proizvoda. Sami ćete se uvjeriti da se na naše proizvode možete osloniti.

Za lakše rukovanje proizvodom pripremili smo opsežne upute, koje će vam pomoći da se što brže upoznate s vašim novim aparatom. Molimo Vas da prije prve upotrebe pažljivo pročitate ove upute.

Čim Vam aparat bude dostavljen, najprije provjerite dali ste ga primili neoštećenog. Ako otkrijete bilo kakvo transportno oštećenje, smjesta o tom obavijestite Vašeg prodavača ili regionalno skladište, od kojeg ste aparat dobili. Njihove telefonske brojeve naći ćete na računu ili na dostavnici. Želimo Vam mnogo uspjeha u korištenju Vašeg novog aparata!

Upute za priključenje

Natpisna tablica

Priklučenje mora biti izvršeno sukladno uputama iz poglavlja 'Priklučenje na električnu mrežu', te sukladno važećim propisima i standardima. Ovaj zahvat smije obaviti samo ovlašten stručnjak.

Natpisna tablica s osnovnim podacima o uređaju nalazi se na donjem rubu pećnice, a vidljiva je kad otvorite vrata pećnice.

Važno - Pročitajte prije početka korištenja uređaja.....	3
Opis aparata.....	6
Površina za kuhanje	9
Upravljanje poljima za kuhanje – klasična kuhališta	11
Upravljanje polja za kuhanje - staklokeramička	12
kuhališta.....	12
Pećnica.....	13
Priprema hrane	20
Čišćenje i održavanje	31
Posebna upozorenja i javljanje grešaka	39
Upute za postavljanje i priključenje.....	40
Tehnički podaci	45

Važno - Pročitajte prije početka korištenja uređaja

Sigurnosna upozorenja

- Djeca starija od osam godina, kao i osobe ograničenih fizičkih, motoričkih ili mentalnih sposobnosti, kao i osobe bez potrebnih iskustava i znanja, smiju koristiti uređaj samo ako su pod odgovarajućim nadzorom, ili ako su upoznate s uputama o sigurnom korištenju uređaja, te ako su svjesna opasnosti koje su povezane s uporabom uređaja. Djeci nemojte dozvoliti da se igraju uređajem. Djeca također ne smiju čistiti uređaj ili obavljati radove na održavanju uređaja bez odgovarajućeg nadzora.
- UPOZORENJE: Uređaj i određeni dostupni dijelovi tijekom rada mogu se jače ugrijati. Budite oprezni i ne dodirujte grijaće elemente. Djeca mlađa od 8 godina neka budu pod stalnom kontrolom.
- UPOZORENJE: Opasnost od požara! Na površini ploče za kuhanje nemojte držati nikakve predmete.
- UPOZORENJE: Kuhanje na masti ili ulju na ploči bez odgovarajućeg nadzora može biti vrlo opasno i može prouzrokovati požar. Nikad nemojte pokušavati gasiti vatru vodom. Isključite uređaj, a plamen pokrijte poklopcem ili vlažnom krpom.
- Nakon upotrebe isključite polje za kuhanje odgovarajućim elementima za upravljanje; nemojte se oslanjati isključivo na sustav za prepoznavanje posuđa.
- UPOZORENJE: Ukoliko je površina ploče za kuhanje napukla, isključite uređaj jer ćete time spriječiti opasnost električnog udara. Isključite sve prekidače svih polja za kuhanje i odvijte osigurač, odnosno isključite glavni zaštitni strujni prekidač, tako da je uređaj u potpunosti izoliran iz električne mreže.
- Koristite isključivo temperaturnu sondu koja je preporučena za uporabu u toj pećnici.
- UPOZORENJE: Prije promjene žarulje najprije se uvjerite dali je uređaj isključen iz električne mreže, i time spriječite opasnost električnog udara.
- Za čišćenje pećnice nemojte koristiti gruba sredstva za čišćenje ili oštре metalne strugalice, jer njima možete ošteti površinu. Zbog takvih oštećenja može puknuti staklo.

- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti naprave na vruću paru ili visokotlačne čistače, jer bi to moglo dovesti do električnog udara.
- Uređaj nije namenjen upravljanju pomoću vanjskih programskih satova ili posebnih nadzornih sistema.

Upozorenja

- Uređaj smije priključiti samo servis ili ovlašteni stručnjak.
- U slučaju nestručnih popravaka ili zahvata na uređaju postoji opasnost ozbiljnih ozljeda ili oštećenja uređaja. Popravke smije obavljati isključivo servis ili ovlašteni stručnjak.
- Priključni kablovi uređaja u blizini mogu se oštetiti ako ih pritvorite vratima pećnice, i tako mogu prouzrokovati kratki spoj. Stoga neka električni priključni kablovi drugih uređaja budu na prikladnoj udaljenosti.
- Uređaj je namijenjen isključivo kuhanju. Nemojte ga koristiti u bilo koje druge svrhe, na primjer za zagrijavanje prostorije. Na ploču za kuhanje nemojte stavljati praznu posudu.
- Ako staklokeramičku površinu za kuhanje koristite kao površinu za odlaganje stvari, može doći do oštećenja ili ogrebotina. Zbog opasnosti od topljenja, odnosno požara te oštećenja ploče za kuhanje, nemojte ni u kom slučaju na njoj zagrijavati hranu u aluminijskoj foliji ili posudu iz umjetnih masa.
- Naročit oprez potreban je kod pečenja hrane u pećnici. Zbog visokih temperatura, pekači, rešetka te unutrašnjost pećnice postanu vrlo vrući, stoga koristite zaštitne rukavice.
- Pećnicu nemojte oblagati aluminijskom folijom, i nemojte stavljati pekače ili bilo koju drugu posudu na dno pećnice, jer obloga iz folije sprječava kruženje zraka u pećnici, usporava pečenje i uništava emajl.
- »Vrata pećnice jače se ugriju tijekom rada uređaja. Za dodatnu zaštitu ugrađeno je treće staklo, koje snižava površinsku temperaturu vanjskog stakla vrata pećnice (samo kod određenih modela).«
- U pretincu uređaja nemojte držati zapaljive, eksplozivne i temperaturno neotporne predmete (na primjer papir, krpe za lonce, plastične vrećice, sredstva za čišćenje ili razne raspršivače), jer oni mogu prilikom upućivanja pećnice prouzrokovati požar. Pretinac uređaja koristite isključivo za držanje opreme (niski pekač, pekač za sakupljanje kapajuće masnoće, itd.).
- Šarke vrata pećnice mogu se oštetiti uslijed preopterećenja. Na otvorena vrata pećnice nemojte stavljati teške posude za kuhanje, i nemojte se na njih naslanjati tijekom čišćenja unutrašnjosti pećnice. Prijе čišćenja skinite vrata pećnice (pogledati poglavlje Skidanje i stavljanje vrata pećnice). Na otvorena vrata ne smijete stajati, odnosno na njima sjediti (djeca!).
- Korištenje uređaja jednako je sigurno s vodilicama pladnja kao i bez njih.
- Nakon dugotrajnije uporabe litoželjeznih ploča, područje ploče i okolica polja za kuhanje mogu promjeniti boju. Servisni zahvat nije predmet garancije.
- Uređaj je namijenjen za postavljanje neposredno na tlo, bez uporabe bilo kakvih podnožja.



Simbol na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelak odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme.

S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru negativnega odstranjevanja izdelka.

Z podobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali trgovino v kateri ste izdelek kupili.

Namjenska upotreba

Aparat je namijenjen uobičajenoj pripremi hrane u domaćinstvu i u druge svrhe se ne smije upotrebljavati! Pojedine mogućnosti uporabe opisane su u nastavku ovih uputstava.

Opis aparata


Na slici je opisan jedan od modela aparata. Obzirom da aparati, za koje su napravljene upute, mogu imati različitu opremu, upute možda sadrže i opise funkcija i opreme, koje vaš aparat nema.




- 1 Otvor za odvajanje pare iz pećnice
- 2 Staklokeramička površina za kuhanje
- 3 Upravljačka ploča
- 4 Ručka pećnice
- 5 Vrata pećnice
- 6 Pretinac štednjaka
- 7 Podesive nožice; dostupne kad je ladica štednjaka izvučena (samo kod određenih modela)



- 1 Poklopac štednjaka (samo kod određenih modela)
- 2 Otvor za odvajanje pare iz pećnice
- 3 Okolica polja za kuhanje
- 4 Upravljačka ploča
- 5 Ručka vrata pećnice
- 6 Vrata pećnice
- 7 Pretinac štednjaka
- 8 Podesive nožice; dostupne kad je ladica štednjaka izvučena (samo kod određenih modela)



- 1** Gumb polja za kuhanje, straga lijevo
- 2** Gumb polja za kuhanje, sprijeda lijevo
- 3** Kontrolna lampica djelovanja. Prikazuje uključenu pećnicu ili polje za kuhanje
- 4** Gumb za uključenje/isključenje i izbor načina djelovanja pećnice
- 5** Programski sat (samo kod određenih modela)
- 6** Gumb za podešavanje temperature pećnice
- 7** Kontrolna lampica pećnice. Svijetli dok se pećnica zagrijava, i ugasi se kad je postignuta podešena temperatura.
- 8** Gumb polja za kuhanje, sprijeda desno
- 9** Gumb polja za kuhanje, straga desno



- 1** Gumb za uključenje/isključenje i izbor načina djelovanja pećnice
- 2** Kontrolna lampica pećnice. Svijetli dok se pećnica zagrijava, i ugasi se kad je postignuta podešena temperatura.
- 3** Gumb za podešavanje temperature pećnice
- 4** Gumb polja za kuhanje, straga lijevo
- 5** Gumb polja za kuhanje, sprijeda lijevo
- 6** Kontrolna lampica djelovanja. Prikazuje uključenu pećnicu ili polje za kuhanje
- 7** Gumb polja za kuhanje, sprijeda desno
- 8** Gumb polja za kuhanje, straga desno

(samo određeni modeli)

Poklopac štednjaka

Prije otvaranja poklopca provjerite da li je čist, i da na njemu nema ostataka tekućine.

Poklopac štednjaka je lakiran ili staklen. Možete ga zatvoriti tek nakon što se polja za kuhanje potpuno ohlade.

Kontrolne lampice

Žuta lampica

Lampica svijetli kad je uključena bilo koja funkcija aparata.

Crvena lampica

Crvena lampica svijetli kad djeluju grijaci pećnice, a ugasi se kad je postignuta izabrana temperatura.

Osvjetljenje brojčanika gumba

(samo određeni modeli)


Brojčanik uključenog gumba svijetli kad je izabrana određena funkcija.

Ovi aparati nemaju žute lampice.

Programski sat

Upute za podešavanje točnog vremena naći ćete u posebno priloženoj brošuri za uporabu programskega sata. Podešavanje točnog vremena neophodno je potrebno za uporabu aparata. Djelovanje pećnice moguće je tek nakon podešavanja točnog vremena.

Mehanički alarm



Vremenski prekidač – 120 minuta



Najduže podešeno razdoblje je 60 minuta. Nakon isteka podešenog vremena upali se zvučni signal, koji traje približno pet sekundi. Vrijeme podešavate okretanjem gumba naprijed u smjeru kazaljki na satu, a zatim okretanjem u suprotnom smjeru izaberete točnu podešenost.

Ovaj prekidač nudi mogućnost izbora od 0 do 120 minuta.

- Gumb zavrtite u smjeru kazaljki na satu do željenog vremena. Nakon isteka podešenog vremena izabrani sistem grijanja se isključi.
- Ako ne želite koristiti vremenski prekidač, ili su razdoblja kraća od 15 minuta (zagrijavanje, pečenje pice, i sl.), odnosno su duži od 120 minuta (za jela, koja iziskuju duže vrijeme pripreme), preporučljivo je koristiti ručno podešavanje.
- Za ručno podešavanje okrenite gumb ulijevo do simbola šake . U položaju 0 pećnica ne djeluje.

Površina za kuhanje

Prije prve uporabe (ovisno o modelu)

- **Polja za kuhanje**, bez posuda, uključite na najviši stupanj približno 3-5 minuta da se jače zagriju. Kod prvog zagrijavanja može doći do pojave manjeg dimljenja prevlake na polju za kuhanje. Na taj način prevlaka postigne svoju najveću tvrdoću.
- **Staklokeramičku površinu** obrišite vlažnom krpom i dodatkom sredstva za ručno pranje posuđa. Izbjegavajte korištenje agresivnih sredstava kao što su npr. grubi prašci koji uzrokuju ogrebotine, spužve za posuđe, sredstva za uklanjanje mrlja i slično.

Važna upozorenja

- Polja za kuhanje nikada ne uključujte bez posuda i nikada ih ne upotrebljavajte za grijanje prostorije!
- Pazite da polja za kuhanje i dna posuda budu uvijek čisti i suhi. Time je omogućeno dobro provođenje topline a površina polja ne će se oštetiti.
- Pregrijana masnoća i ulje na poljima za kuhanje može se brzo zapaliti, stoga jela s mašću ili uljem (npr. prženi krumpir) pripremajte oprezno i pod stalnim nadzorom.
- Na polja za kuhanje ne smijete stavljati vlažno posuđe ili poklopce prekrivene parom. Vлага šteti poljima za kuhanje.
- Nikada ne hladite vruću posudu na praznim poljima za kuhanje jer se pod takvom posudom stvara kondenzat koji pospiešuje koroziju.

Važna upozorenja s obzirom na staklokeramičke ploče

- Polje za kuhanje brzo postigne željenu snagu odnosno radnu temperaturu dok okolina grijajućih polja ostane hladna.
- Ploča je otporna na temperaturne promjene.
- Ploča je otporna i na udarce. Posudu čak možete postaviti na ploču i nešto grublje a da ju ne oštetite.
- Staklokeramičku površinu ne koristite kao radnu površinu! Oštrom predmetima možete uzrokovati ogrebotine.
- Priprema jela u aluminijskim folijama ili plastičnim posudama na vrućim zonama kuhanja nije dozvoljena. Na staklokeramičku ploču ne stavljajte plastične predmete ili aluminijsku foliju.
- Nikad ne upotrebljavajte puknutu ili slomljenu staklokeramičku ploču. Pad predmeta oštih rubova na površinu za kuhanje može uzrokovati lom ploče. Posljedice mogu biti vidljive odmah, ali i tek nakon izvjesnog vremena. Ako se zbog nepažljivog rukovanja na ploči pojavi kakvo vidljivo napuknuće, odmah prekinite dovod električne energije aparatu.
- Ako se na vruću ploču prospe šećer ili prolije jako slatko jelo, odmah obrišite ploču odnosno odstranite šećer.

Posuđe

Savjeti za uporabu posuđa

Upotrebljavajte kvalitetno posuđe s ravnim i stabilnim dnom.

- Prijenos topline je najbolji ako je promjer dna tava i lonaca jednak promjeru polja za kuhanje a posuda postavljena na sredinu ploče za kuhanje.
- Ako za kuhanje koristite vatrostalno stakleno odnosno porculansko posuđe, pridržavajte se uputa proizvođača posuđa.
- Ako koristite lonac pod tlakom (ekonom lonac), nadzirite ga dok ne postigne pravilan tlak. Polje za kuhanje neka na početku bude upaljeno na najveću snagu a zatim, slijedom uputa proizvođača lonca, odgovarajućim gumbom pravovremeno snizite snagu grijanja.
- Uvijek pazite da u loncu pod tlakom (ekonom lonac), a i u drugim loncima i posudama, uvijek bude dovoljno tekućine jer zbog isparavanja posuda može ostati prazna a zbog pregrijavanja može doći do oštećenja lonca i polja za kuhanje.
- Posuda od vatrostalnog stakla s posebno brušenim dnom prikladna je za uporabu na električnim poljima za kuhanje, ako odgovara promjeru polja. Zbog termičke napetosti, posude većeg promjera mogu puknuti.
- Kada koristite posebno posuđe, uvijek se strogo pridržavajte uputa proizvođača.



- Kad na kuhaliju (važi za staklokeramičku ploču) kuhati u posudi s visoko sjajnim (svijetla metalna površina) ili debelim dnem, vrijeme do ključanja može se produljiti za nekoliko minuta (do 10 minuta). Ako želite zagrijati veću količinu tekućine do ključanja, preporučujemo uporabu posude s ravnim i tamnim dnem.
- Ne koristite glinenu posudu jer ona na staklokeramičkoj površini uzrokuje ogrebotine.

- Promjer dna tava i lonaca neka bude jednak promjeru polja za kuhanje. Ako je posuda premalena, dolazi do gubitka topline a mjesto kuhanja može se oštetići.
- Koristite poklopac ako to priprema hrane omogućuje.
- Posuda neka bude prikladne veličine s obzirom na količinu jela. Priprema manje količine jela u velikoj posudi gubitak je energije.
- Jela, za koja je potrebno dulje vrijeme kuhanja, pripremajte u loncu pod tlakom (ekonom lonac).
- Razno povrće, krumpir, i slično, možete kuhati u manjoj količini vode. Tako se jelo brže skuha ali je pritom važno da poklopac bude dobro zatvoren. Nakon vrenja, smanjite snagu na stupanj koji je dovoljan za lagano vrenje.

Štednja energije

- Promjer dna tava i lonaca neka bude jednak promjeru polja za kuhanje. Ako je posuda premalena, dolazi do gubitka topline a mjesto kuhanja može se oštetići.
- Koristite poklopac ako to priprema hrane omogućuje.
- Posuda neka bude prikladne veličine s obzirom na količinu jela. Priprema manje količine jela u velikoj posudi gubitak je energije.
- Jela, za koja je potrebno dulje vrijeme kuhanja, pripremajte u loncu pod tlakom (ekonom lonac).
- Razno povrće, krumpir, i slično, možete kuhati u manjoj količini vode. Tako se jelo brže skuha ali je pritom važno da poklopac bude dobro zatvoren. Nakon vrenja, smanjite snagu na stupanj koji je dovoljan za lagano vrenje.

Upravljanje poljima za kuhanje – klasična kuhališta



- Polja za kuhanje upravljate gumbima, ugrađenim u upravljačku ploču aparata.
- Simboli uz gume označavaju pripadnost pojedinom polju za kuhanje.
- Označene stupnjeve snage kuhanja na gumbima možete podešavati uzastopnim (kliznim) izborom snage od 1-9, ili stupnjevano (u koracima) od 1-6.
- Gume, koji se mijenjaju u koracima (stupnjevano), možete okretati u oba smjera. Energetske gume okrećete u smjeru kazaljki na satu za povećanje snage grijanja i u obrnutom smjeru za smanjenje snage grijanja.
- Smisleno je da ploču isključite 3-5 minuta prije završetka kuhanja i time iskoristite preostalu toplinu te uštedite energiju (u tabeli ćete naći primjere za uporabu pojedinih stupnjeva snage).

S	E	
0	0	Polje za kuhanje je isključeno.
1	1-2	Održavanje temperature i podgrijavanje manjih količina.
2	3-4	Podgrijavanje.
3	5-6	Podgrijavanje, odnosno dugotrajno kuhanje većih količina.
4	7	Uzastopno pečenje (omleti, i sl.).
5	8	Pečenje na masnoći (čvarenje, prženje, i sl.).
6	9	Brzo zagrijavanje.

Brza polja za kuhanje (samo kod određenih modela) razlikuju se od normalnih polja po većoj snazi, što znači da se brže zagriju.

Označena su crvenom točkom u sredini koja, uslijed dugotrajnog zagrijavanja i čišćenja, može vremenom i nestati.

Upravljanje polja za kuhanje - staklokeramička kuhališta

(samo kod nekih modela)

Upravljanje trostrukog polja za kuhanje


- Kod trostrukog polja za kuhanje (tri kruga), površina grijanja prilagođava se veličini i obliku posude. Polje za kuhanje uključite i isključite pripadajućim gumbom.
- Srednje polje za kuhanje uključite okretanjem gumba pripadajućeg polja na simbol za dvokružno polje a zatim izaberite željeni stupanj snage.
- Veliki, treći grijач uključite okretanjem gumba pripadajućeg polja za kuhanje do kraja (vidi simbol; začuje se "klik"), a zatim izaberite željeni stupanj snage.
- Sva polja za kuhanje isključite okretanjem gumba u položaj "0" (isključeno).

Upravljanje dvokružnog polja i polja za ovalnu posudu


- Kod dvokružnog polja za kuhanje i polja za ovalnu posudu, površina grijanja prilagođava se određenoj veličini i obliku posude.
Polje za kuhanje uključite i isključite pripadajućim gumbom.
- Veće polje za kuhanje uključite okretanjem gumba pripadajućeg polja za kuhanje do kraja (vidi simbol; začuje se "klik"), a zatim izaberite željeni stupanj snage.
- Sva polja za kuhanje isključite okretanjem gumba u položaj "0" (isključeno).




Gumb polja za kuhanje s dodatnim krugovima




Gumb polja za kuhanje s jednim dodatnim krugom



Trokružno polje za kuhanje




Dvokružno polje za kuhanje



Polje za ovalnu posudu

HI-Light grijaci

Polja za kuhanje s HI-Light grijacima od običnih se polja razlikuju po izuzetno kratkom odzivnom vremenu zagrijavanja, stoga postupak kuhanja započne vrlo brzo.



Indikator preostale topline

Svako polje za kuhanje ima signalno svjetlo koja svijetli dok je polje za kuhanje vruće. Kad se polje za kuhanje ohladi, svjetlo se ugasi.

Indikator preostale topline svijetli i ako na polje za kuhanje, koje niste koristili, postavite vruću posudu.

Pećnica

Prije prve upotrebe

- Prije prve uporabe pećnice skinite naljepnicu sa stakla na vratima.
- Najprije izvadite sve dijelove pribora iz pećnice i operite ih topлом vodom i dodatkom običnog deterdženta. Ne upotrebljavajte gruba sredstva za čišćenje.
- Tijekom prvog zagrijavanja pećnice nastaje neprijatan vonj po novom, zato Vam preporučujemo da prostoriju tijekom postupka prozračite.

Važna upozorenja

- Po mogućnosti koristite tamne, silikonom presvučene ili emajlirane posude za pečenje, jer posebice dobro provode toplotu.
- Pećnicu prethodno zagrijavajte samo ako je to navedeno u receptu ili u tablicama u ovim uputama.
- Prilikom zagrijavanja prazne pećnice gubi se velika količina toplote, zato pečenjem više vrsta kolača ili pica uštedite mnogo energije, jer je pećnica već zagrijana.
- Pri kraju dužeg vremena pečenja možete pećnicu isključiti približno 10 minuta prije, i time uštedjeti energiju, jer iskorištavate nakupljenu toplotu.

Upravljanje pećnice

Pećnicom upravljate pomoću gumba za uključenje/isključenje te izbor načina djelovanja pećnice, te gumbom za podešavanje temperature.



Gumb za podešavanje temperature

Gumb za uključenje/isključenje te izbor načina djelovanja pećnice



Pećnica može djelovati u slijedećim režimima rada:



□ Osvjetljenje pećnice


Kod nekih modela postavljene su dvije žarulje za osvjetljenje pećnice: jedna na stražnjoj stjenci gore, a druga dodatna bočna žarulja nalazi se na sredini desne bočne stjenke.

Osvjetljenje pećnice možete uključiti neovisno o ostalim funkcijama. U svim ostalim režimima djelovanja osvjetljenje pećnice uključi se automatski, izborom načina djelovanja.



□ Gornji/donji grijач


Grijaci na donjoj i gornjoj strani pećnice jednakomjerno isijavaju toplotu u unutrašnjost pećnice. Pečenje kolača ili mesa moguće je samo na jednoj razini.



□ Žar


U ovom načinu rada djeluje infra-grijач. Toplotu neposredno isijava infra-grijач koji se nalazi na stropu pećnice.

Ovakav način rada prikidan je za pečenje manjih komada mesa, kao što su na primjer biftek, kobasice-pečenice, odresci, kotleti, i sl.




□ Žar s ventilatorom

U tom načinu djelovanja u pogonu su istovremeno infra grijач i ventilator. Način je prikidan za pečenje mesa na žaru i za pečenje većih komada mesa i peradi na jednoj razini pećnice, odnosno za gratiniranje i postizanje hrskave kožice.



□ Vrući zrak i donji grijач

U ovom načinu rada istovremeno djeluju donji grijач i ventilator s vrućim zrakom. Najbolje uspijeva pečenje vlažnih ili teških kolača, voćne torte iz dizanog ili krhkog tjesteta, te torte od sira.




»PICA SISTEM«

Ovaj način rada prikladan je za pečenje pice. Picu pečete u prethodno zagrijanoj pećnici na temperaturi 190 - 210°C, otprilike 15 - 25 minuta, ovisno o veličine pice, i to u niskom pekaču, u drugoj vodilici.




»Vrući zrak«

U ovom režimu djeluju okrugli grijач i ventilator, smješten na stražnjoj stjenci pećnice, koji brine o stalnom kruženju vrućeg zraka oko pečenja ili kolača. Ovaj način djelovanja naročito je preporučljiv za pečenje mesa i kolača na više razina. Temperature pečenja niže su od klasičnog sistema.




»Odmrzavanje«

U ovom režimu zrak kruži bez uključenih grijaca. Dјeluje samo ventilator. Koristi se samo za odmrzavanje smrznute hrane.



»Donji grijач i ventilator«

U tom načinu istovremeno rade donji grijач i ventilator. Ovakav način grijanja prikladan je za pečenje niskih kolača od dizanog tjestea, i za ukuhanje voća i povrća. Koristite samo donju (prvu) vodilicu i ne koristite previsoke modele, da topao zrak može kružiti po gornjoj strani jela.



»Grijanje gornjim i donjim grijaćem i ventilatorom«

Djeluju gornji i donji grijач te ventilator. Ventilator omogućuje ravnomjerno kruženje vrućeg zraka u pećnici. Način je prikladan za pečenje svih vrsta kolača, za odmrzavanje hrane, za sušenje voća i povrća. Prije no što postavite namirnice u zagrijanu pećnicu, pričekajte da se lampica prvi put ugasi. Najbolje rezultate pečenja postići ćete pečenjem na jednoj razini, dok je korištenje dviju razina za pečenje pokazalo slabije rezultate. Pećnicu je obavezno potrebitno prethodno zagrijati. Koristite 2. i 4. vodilicu (računajući odozdo).

Temperature pečenja niže su od klasičnog sistema grijanja.



Donji grijач/Aqua Clean

Toplotu isijava samo donji grijач, postavljen na donju stranu pećnice. Ovaj način rada odaberite onda, kad želite donju stranu kolača zapeći nešto jače (npr. pečenje vlažnih kolača s voćnim nadjevom).

Donji grijач možete koristiti i za čišćenje pećnice. Detalje s tim u vezi naći ćete u poglavljtu 'Čišćenje i održavanje'.



Gornji grijач


Toplotu isijava samo grijач na gornjoj strani. Upotrebljavajte ga kada želite jače zapeći gornju stranu jela (npr. za dodatnu hrskavu koricu, odnosno zlatno smeđu boju).

Održavanje topote



(Jelo postavite na nosivu rešetku u vodilicu broj 2.)

Održavanje topote koristite za podgrijavanje unaprijed zgotovljenih jela. Temperaturni gumb postavite na 70°C. Vrijeme podgrijavanja je proizvoljno, no ne smije biti prekratko, jer se namirница mora dobro ugrijati.


Razine pečenja (ovisno o modelu):



- Pribor (rešetka, niski i duboki pladanj za pečenje) možete umetnuti u pećnicu na **5** različite razine.
- Vodite računa, da se razine pečenja uvijek računaju odozdo nagore (pojedine razine pečenja opisane su u tablicama u nastavku!).
- Vodilice su **vučene, žičane ili teleskopske** (ovisno o modelu aparata). Teleskopskim vodilicama opremljene su 2, 3 i **5**. razina. Kod žičanih vodilica, rešetku i tepsije morate uvijek uvući u vodilice, koje su određene žičanim profilima.



Teleskopske vodilice (ovisno o modelu):



Teleskopskim vodilicama opremljene su 2, 3 i **5**. razina.
Teleskopske vodilice nalaze se lijevo i desno u pećnici na tri razine.

Razine izvlačenja sadrže (ovisno o modelu):

- tri djelomično izvučene vodilice;
- jednu potpuno i dvije djelomično izvučene;
- tri potpuno izvučene vodilice.



Teleskopske vodilice i drugi dijelovi pribora tokom djelovanja se ugriju! U radu koristite rukavice za posude ili sličnu zaštitu!

- Prilikom umetanja rešetke ili pladnja za pečenje najprije izvucite teleskopske vodilice jedne razine.
- Rešetku, odnosno pladanj postavite na izvučene tračnice i gurnite ih rukom unutra do kraja. Vrata pećnice zatvorite tek pošto ste teleskopske vodilice pogurnuli dokraja u pećnicu.



Pribor pećnice (ovisno o modelu)



Staklena posuda namijenjena je pečenju jela, a služi i kao servisni pladanj.



Rešetka, na koju postavite posudu s jelom, ili jelo postavite na rešetku.

⚠️ Na rešetki i na vodilicama napravljena je sigurnosna kopča, stoga morate rešetku prilikom izvlačenja uvek malo uzdignuti kad ova dođe do točke gdje se zakvači za kopču.



Niska posuda za pečenje namijenjena je samo pečenju kolača i peciva.



Duboka posuda namijenjena je pečenju mesa i vlažnih kolača, te kao posuda za skupljanje kapajuće masnoće.

⚠️ Upozorenje: duboku posudu za skupljanje masnoće ne smijete postaviti u prvu vodilicu, osim ako pečete na žaru ili koristite ražanj, kada dubok pladanj za pečenje služi kao posuda za sakupljanje masnoće.



Stražnja stjenka obložena je **katalitičkom oblogom**, koju smije ugraditi ili skinuti isključivo serviser ili druga stručna osoba.r.

Filtar za masnoću



Ugrađeni filter za masnoću, postavljen na stražnjoj stjenci pećnice, štiti ventilator, okrugli grijач i pećnicu pred neželjenim mazanjem masnoćama. Filter uvijek namjestite kad pečete meso. Ako pečete kolače, uvijek ga odstranite! Namješten filter kod pečenja orehnjače može biti uzrok slabijim rezultatima pečenja.

Priprema hrane

Pečenje kolača

- Za pečenje kolača upotrebjavajte gornji i donji grijач , vrući zrak , ili ventilator s donjim grijaćem . Upravljanje pećnice na izabranom režimu ovisno je o modelu pećnice.
- Kod pečenja kolača morate filter za masnoću uvijek odstraniti iz pećnice!


Upute

- Prilikom pečenja kolača uvijek odaberite odgovarajuću razinu, temperaturu i vrijeme pečenja iz priložene tablice pečenja. Zaboravite eventualna stara iskustva, koja ste dobili upotrebom nekih drugih pećница. Vrijednosti u tablici pečenja određene su i provjerene posebno za ovu pećnicu.
- Ako u tablici pečenja kolača ne nađete neku određenu vrstu kolača, uzmite podatke slijedećeg najbližeg, odnosno najsrodnijeg kolača.



Pečenje peciva gornjim/donjim grijaćem

- Koristite samo jednu razinu pečenja.
- Gornji/donji grijач naročito su podesni za pečenje različitih vrsta kolača, kruha i mesa.
- Koristite tamne posude za pečenje. U svjetlijim posudama kolač se peče slabije, jer odbijaju toplotu.
- Modele uvijek postavite na rešetku. Ako koristite priloženu posudu za pečenje, izvadite rešetku.
- Prethodno zagrijavanje skraćuje vrijeme pečenja. Postavite kolač u pećnicu tek nakon što se je zagrijala na traženu temperaturu, odnosno kad se kontrolna lampica ugasi prvi put.



Pečenje peciva vrućim zrakom

Ovaj način naročito je pogodan za pečenje na više razina, naročito za kekse u niskim posudama za pečenje. Preporučujemo prethodno zagrijavanje pećnice i vodilice 2 i 4. Prikladan je i za vlažne kolače i voćne torte (pečenje na jednoj razini).

- Temperatura je obično niža nego kao kod pečenja s gornjim/donjim grijaćem (vidi Tablicu pečenja kolača).

- Različite kolače možete peći zajedno, ako je potrebna temperatura približno jednaka.
- Vrijeme pečenja možda će se razlikovati, čak i kod korištenja istih pladnjeva za pečenje. Kad pečete u više posuda istovremeno – na dvije ili tri razine, vrijeme pečenja možda će biti različito za pojedini pladanji, stoga ćete morati jedan kolač izvaditi prije nego drugi (posuda u gornjoj vodilici).
- Sitne kolačiće, kao što su keksi, pripremite po mogućnosti jednakе debljine i visine. Neravnomjerni keksi neće se ravnomjerno zapeći!
- Ako pečete više kolača istovremeno, u pećnicu može nastati veća količina pare, koja na vratima pećnice stvara kondenzat.

Savjeti za pečenje peciva

Dali je kolač posve pečen?

Drvenim štapićem probodite kolač na najvišem mjestu. Ako se na štapić ne uhvati tijesto, kolač je pečen. Pećnicu možete isključiti i iskoristiti preostalu toplotu.

Kolač je splasnuo

Slijedeći put upotrijebite manje tekućine. Držite se vremena miješanja, naročito ako koristite kuhinjske aparate.

Kolač je ispod previše blijed

Slijedeći put upotrijebite taman model za pečenje, postavite kolač jednu vodilicu niže, ili pri kraju pečenja uključite donji grijač.

Kolač s vlažnim nadjevom, npr. torta od sira, nije sasvim pečena

Slijedeći put smanjite temperaturu i produžite vrijeme pečenja.

Upozorenja k tabeli pečenja kolača:

- Temperatura je navedena u nižim i višim vrijednostima. Najprije podesite nižu temperaturu, a ako kolač ne bude dovoljno ispečen, u nastavku pojačajte temperaturu.
- Vrijeme pečenja je samo okvirno, jer je ovisno o pojedinim uvjetima.
- Debelo otisnuti podaci označuju najpodesniji način zagrijavanja za pojedinu vrstu kolača.
- Oznaka zvjezdica znači da je pećicu na izabranom sistemu pečenja potrebno prethodno zagrijati.
- Ako koristite papir za pečenje, provjerite dali je visoko temperaturno postojan.

Tabela za pečenje kolača gornjim/donjim grijačem ili vrućim zrakom

Vrsta kolača	Vodilica odozdo	Temperatura (u °C) □	Vodilica odozdo	Temperatura (u °C) ☒	Vrijeme pečenja (u min.)
Slatki kolači					
Mramorni kolač, 'kuglhof'	2	160-170	2	150-160	55-70
Kolač u pravokutnom modelu	2	160-170	2	150-160	60-70
Kolač u modelu za torte	2	160-170	2	150-160	45-60
Kolač od sira u modelu za torte	2	170-180	3	150-160	60-80
Voćna torta, krhko tijesto	2	180-190	3	160-170	50-70
Voćna torta s preljevom	2	170-180	3	160-170	60-70
Biskvitna torta*	2	170-180	2	150-160	30-40
Kolač s posipom	3	180-190	3	160-170	25-35
Voćni kolač, umiješano tijesto	3	170-180	3	150-160	50-70
Trešnjin kolač	3	180-200	3	150-160	30-50
Biskvitna rolada*	3	180-190	3	160-170	15-25
Kolač iz umiješanog testa	3	160-170	3	150-160	25-35
Dizana pleterica, vijenac	2	180-200	3	160-170	35-50
Božićna štruca	2	170-180	3	150-160	45-70
Savijača od jabuka	2	180-200	3	170-180	40-60
Buhlti	2	170-180	3	150-160	40-60
Pikantni kolači					
Lorenska torta (nabujak)	2	180-190	3	170-180	45-60
Kruh	2	190-210	3	170-180	50-60
Žemičke*	2	200-220	3	180-190	30-40
Sitni kolačići					
Keksi iz krhkog tjestea	3	170-180	3	150-160	15-25
Brizgani (strojni) keksi	3	170-180	3	150-160	20-30
Dizani sitni kolačići	3	180-200	3	170-180	20-35
Kolač iz lisnatog tjestea	3	190-200	3	170-180	20-30
Kolač punjen kremom	3	180-190	3	180-190	25-45
Zamrznuti kolači					
Savijača od sira, jabuka	2	180-200	3	170-180	50-70
Torta od sira	2	180-190	3	160-170	65-85
Prženi krumpir za pećnicu*	2	200-220	3	170-180	20-35
Kroketi za pećnicu	2	200-220	3	170-180	20-35

Upozorenje: vodilica se odnosi na nosivu rešetku, na koju stavljate manje tepsije ili modele na nisku posudu za pečenje. Duboku tepsiju ne smijete tijekom pečenja stavljati u 1. vodilicu.

Tabela za pečenje kolača vrućim zrakom i donjim grijaćem

Vrsta kolača	Vodilica (odozdo)	Temperatura (u °C) 	Vrijeme pečenja (u min.)
Kolač od sira (750 g sira)	2	150-160	65-80
Lorenska pita – krhko tjesto	2	180-200	35-40
Jabučni kolač s posipom – dizano tjesto	3	150-160	35-40
Vočni kolač – umiješano tjesto	3	150-160	45-55
Savijača od jabuka – vučeno tjesto	3	170-180	45-65

Tabela za pečenje kolača vrućim zrakom i donjim grijaćem

Vrsta kolača	Vodilica (odozdo)	Temperatura (u °C) 	Vrijeme pečenja (u min.)
Slatki kolači			
Mramorni kolač, 'kuglhof'	2	150-160	50-60
Kolač u pravokutnom modelu	2	150-160	55-65
Kolač u modelu za torte	2	150-160	45-55
Kolač od sira u modelu za torte	2	150-160	65-75
Voćna torta, krhko tjesto	2	150-160	45-65
Voćna torta s preljevom	2	160-170	55-65
Biskvitna torta*	2	150-160	25-35
Kolač s posipom	3	160-170	25-35
Vočni kolač, umiješano tjesto	3	150-160	40-60
Trešnjin kolač	3	150-160	30-40
Biskvitna rolađa*	3	160-170	15-23
Kolač iz umiješanog testa	3	150-160	25-35
Dizana pletenica, vijenac	2	160-170	35-45
Božićna štruca	2	150-160	45-65
Savijača od jabuka	2	160-170	50-60
Buhlti	2	150-160	35-45
Pikantni kolači			
Lorenska torta (nabujak)	2	170-180	45-55
Kruh	2	170-180	50-60
Žemičke*	3	180-190	15-20
Sitni kolačići			
Keksi iz krhkog tjesteta	3	150-160	15-25
Brizgani (strojni) keksi	3	150-160	15-25
Dizani sitni kolačići	3	160-170	18-23
Kolač iz lisnatog tjesteta	3	170-180	20-30
Kolač punjen kremom	3	170-180	25-45
Zamrznuti kolači			
Savijača od sira, jabuka	2	170-180	50-70
Torta od sira	2	160-170	65-85
Prženi krumpir za pećnicu*	2	170-180	20-35
Kroketi za pećnicu	2	170-180	20-35

Upozorenje: vodilica se odnosi na nisku posudu za pečenje ili na rešetku, na koju stavlјate manje pladnjeve za pečenje ili modele.

* Predgretje pećice

Oznaka zvjezdica znači da je pećicu na izabranom sistemu pečenja potrebno prethodno zagrijati.

Pečenje mesa

- Za pečenje mesa upotrebjavajte gornji i donji grijač, ili vruć zrak □, ☰.
- Koji način zagrijavanja je najpodesniji za određene posude, možete pročitati iz deblje natisnutih uputstava u tablici pečenja mesa.
- Za pečenje mesa je preporučljivo korištenje filtra za masnoću (ovisno o modelu).

Savjeti u vezi posuda za pečenje

- Možete koristiti posuđe iz emajla, vatrostalnog stakla, gline ili lijevanog željeza.
- Posude za pečenje iz nehrđajućeg čelika nisu podesne, jer snažno odbijaju toplotu.
- Ako pečenje pokrijete, ostati će sočnije, a pećnica će se manje zaprljati.
- U otvorenoj posudi pečenje će se brže ispeći.

Upozorenja u vezi pečenja mesa

- U tablici pečenja mesa naći ćete podatke o temperaturi, razinama i vremenu pečenja. Pošto je vrijeme pečenja vrlo ovisno o vrsti, težini i kakvoći mesa, može doći do odstupanja.
- Pečenje mesa, peradi i ribe ekonomično je tek kod težine nad 1 kg.
- Tijekom pečenja potrebno je pečenju dodati toliko tekućine, da se masnoća i sok koji ističe, ne zapeku. Ovo znači da kod dužeg pečenja morate pečenje više puta provjeriti i doliti potrebnu tekućinu.
- Nakon isteka polovine vremena pečenja okrenite pečenje. Zato je smisленo, da započnete peći tako, da gornju stranu pečenja okrenete nadolje.
- Kod pečenja većih komada mesa može doći do jačeg parenja i rošenja na vratima pećnice. Ovo je normalna pojava i ne utječe na djelovanje pećnice. Nakon završetka pečenja obrišite vrata i staklo da budu suhi.
- Jelo ne hladite u pećnici, da izbjegnete rošenje i koroziju.

Tabela za pečenje mesa gornjim/donjim grijačem ili vrućim zrakom

Vrsta mesa	Težina (u g)	Vodilica (odozdo)	Temperatura (u °C) □	Vodilica (odozdo)	Temperatura (u °C) ☒	Vrijeme pečenja (u min.)
Govedina						
Goveđe pečenje	1000	2	200-220	2	180-190	100-120
Goveđe pečenje	1500	2	200-220	2	170-180	120-150
Pržolica (roastbeef), srednje pečena	1000	2	220-230	2	180-200	30-40
Pržolica, dobro pečena	1000	2	220-230	2	180-200	40-50
Svinjetina						
Svinjeće pečenje s kožom	1500	2	180-190	2	170-180	140-160
Svinjeća potrbušnica	1500	2	190-200	2	170-180	120-150
Svinjeća potrbušnica	2000	2	180-200	2	160-170	150-180
Svinjeća plećka	1500	2	200-220	2	160-170	120-140
Svinjeća rolada	1500	2	200-220	2	160-170	120-140
Kare kotleti	1500	2	180-200	2	160-170	100-120
Pečenje iz mljevenog mesa	1500	2	210-220	2	170-180	60-70
Teletina						
Teleća rolada	1500	2	180-200	2	170-190	90-120
Teleća goljenica	1700	2	180-200	2	170-180	120-130
Janjetina						
Janjeća leđa	1500	2	190-200	2	170-180	100-120
Ovčja goljenica	1500	2	190-200	2	170-180	120-130
Divljač						
Zečja leđa	1500	2	190-210	2	180-190	100-120
Srneća goljenica	1500	2	190-210	2	170-180	100-120
Goljenica divlje svinje	1500	2	190-210	2	170-180	100-120
Perad						
Pile, cijelo	1200	2	200-210	2	180-190	60-70
Šopana kokoš	1500	2	200-210	2	180-190	70-90
Patka	1700	2	180-200	2	160-170	120-150
Guska	4000	2	160-170	2	150-160	180-200
Puran, purica	5000	2	150-160	2	140-150	180-240
Ribe						
Čitava riba	1000	2	200-210	2	170-180	50-60
Ribljii nabujak	1500	2	180-200	2	150-170	50-70

Predostrožnost: vodilica se odnosi na nosivu rešetku, manje pekače stavite na rešetku koju ugurate u 1. ili 2. vodilicu (duboki pekač ne smijete stavlјati u 1. vodilicu).

Pečenje na žaru (roštilj) i zapečenost

- Prilikom pečenja na roštilju budite posebno oprezni. Zbog visoke temperature infra grijaca, rešetka i ostali dijelovi pribora vrlo su vrući, zato koristite zaštitne rukavice i posebne hvataljke za meso!
- Iz probodenog mesa može briznuti vruća mast (na primjer iz kobasicu). Da bi sprječili opekotine na koži i očima, upotrebjavajte hvataljke za meso.
- Nadzirite pečenje na roštilju čitavo vrijeme. Meso se zbog visoke temperature može vrlo brzo zapaliti!
- Ne dozvolite djeci da se približavaju roštilju.
- Pečenje infra grijaćem podesno je za hrskavu i nemasnu pripremu kobasica, rezanih komada mesa i ribe (biftek, odrezak, lososovi odresci), ili za dvopek odnosno zapečenost jela.

Savjeti za pečenje na žaru

- Postupak pečenja na žaru uvijek se odvija sa zatvorenim vratima pećnice.
- U tabeli pečenja na roštilju naći ćete podatke o temperaturi, razini i vremenu pečenja na roštilju. Obzirom da je vrijeme pečenja vrlo ovisno o vrsti, težini i kakvoći mesa, može doći do odstupanja.
- Kad pečete meso na roštilju, uvijek namjestite filter za masnoću.
- Infra grijac (veliki i mali žar) prethodno zagrijavajte približno 3 minute.
- Ako pečete na rešetki, namažite je uljem, da se meso na nju ne uhvati.
- Tanke komade mesa položite na rešetku, koju umetnute u 5. vodilicu. Pod rešetku ugurajte posudu za lovljenje kapajuće masnoće i mesnog soka.
- Meso koje pečete na roštilju, okrenite nakon polovice vremena. Prvu stranu pecite dulje nego drugu.
- Kad pečete veće komade mesa na rešetki (pile, riba), rešetku ugurajte u 3. vodilicu, a pladanj za kapajuću masnoću u prvu vodilicu.
- Tanje komade okrenite jednom, veće više puta. Za okretanje upotrebjavajte hvataljke za meso, da Vam ne isteče previše soka iz mesa.
- Tamne vrste mesa brže i bolje će se ispeći nego svjetlo svinjsko ili teleće meso.
- Nakon svakog pečenja na roštilju očistite pribor i pećnicu, da se prijavština slijedeći puta ne zapeče.



Pečenje na ražnju

(samo određeni modeli)


- Garnitura okretnog ražnja sastavljena je iz samog ražnja s ručkom koja se skida, te dviju vilica za pričvršćenje mesa na ražanj.
- Prilikom upotrebe ražnja najprije uvucite poseban nosač u 4. vodilicu odozdo.
- Pripremljeno meso nataknite na okretni ražanj i na obje strane zabodite u meso priložene vilice, tako da meso bude dobro pričvršćeno, a zatim stegnite vijke na vilicama.
- Na prednji dio ražnja namjestite ručku. Zašiljeni dio ražnja uvucite u otvor na desnoj strani stražnjeg dijela pećnice, koji je zaštićen okretnim poklopcom. Prednji dio ražnja postavite na najniži dio nosača da sjedne u ležište.
- U 1. ili 2. vodilicu stavite duboki pekač za prihvatanje kapajuće masnoće i soka iz mesa.
- Ražanj aktivirate izborom načina rada »žar« .
- Prijе no što zatvorite vrata pećnice, skinite ručku s ražnja.
- Infra grijач djeluje termostatski, i samo ako su vrata pećnice zatvorena.

Tabela za pečenje na žaru – veliki žar

Vrsta mesa	Težina (u g)	Vodilica (odozdo)	Temperatura (u °C) 	Temperatura (u °C) 	Vrijeme pečenja (u min.)
Meso i kobasice					
2 odreska, goveđi file, krvavo	400	5	230	-	14-16
2 odreska, goveđi file, roza	400	5	230	-	16-20
2 odreska, goveđi file, prepećeno	400	5	230	-	20-23
2 odreska, svijjeća vratina	350	5	230	-	19-23
2 kotleta	400	5	230	-	20-23
2 teleća odreska	700	5	230	-	19-22
4 janjeća kotleta	700	5	230	-	15-18
4 kobasice za roštilj	400	5	230	-	9-14
2 komada mesnog sira	400	5	230	-	9-13
1/2 piletina	1400	3	-	210-220	28-33 (1.strana) 23-28 (2.strana)
Ribe					
Odresci lososa	400	4	230	-	19-22
Riba u alu-foliji	500	4	-	220	10-13
Dvopek					
4 kriški bijelog kruha	200	5	230	-	1,5-3
2 kriške kruha iz miješanog brašna	200	5	230	-	2-3
Sendviči	600	5	230	-	4-7
Meso/perad*					
Patka*	2000	1	190-210	150-170	80-100
Pile*	1000	3	190-210	160-170	60-70
Svinjsko pečenje	1500	3	-	140-160	90-120
Svinjska plećka	1500	3	-	140-160	100-180
Svinjska goljenica	1000	3	-	140-160	120-160
Pržolica/goveđi file	1500	3	-	170-180	40-80

* Ako želite, možete koristiti i ražanj (vidi upute za ražanj).

Ukuhavanje



Za ukuhavanje koristite donji grijач zajedno s ventilatorom

Hranu koju želite ukuhavati i staklenke koje ćete upotrebljavati, pripremite kao i obično.

Koristite uobičajene staklenke za ukuhavanje, sa gumenim obručima i staklenim poklopциma. Ne smijete koristiti staklenke sa poklopцима na navoj i metalne limenke. Staklenke neka budu po mogućnosti jednake veličine, napunjene istim sadržajem i dobro zatvorene. U posudu za pečenje poslažite do 6 staklenki od litra.

- Upotrebljavajte samo svježe namirnice.
- U duboku posudu za pečenje naliјte približno 1 litru vruće vode (cca 70°C), da u pećnici nastane potrebna vlaga. Staklenke postavite u pećnicu tako da se ne dodiruju stjenci pećnice (vidi sliku). Gumene obruče prije uporabe smočite.
- Duboku posudu za pečenje stavite u drugu vodilicu odozdo. Tijekom ukuhavanja promatrajte hranu i kuhajte dok tekućina u staklenkama ne počne ključati – do pojave mjehurića u prvoj staklenki. Slijedite upute o vremenu ukuhavanja iz tabele.


Tabela ukuhavanja

Namirnice za ukuhavanje	Količina	Donji grijач / ventilator T=170-1800C, dok ne proključa do pojave mjehurića u staklenkama (u min.)	Nakon što je proključalo – kad se pojave mjehurići	Vrijeme mirovna u pećnici (u min.)
Voće				
Jagode	6x1 liter	pribl. 30	izklopiti	25
Koštunjavo voće	6x1 liter	pribl. 30	izklopiti	30
Kompot	6x1 liter	pribl. 40	izklopiti	35
Povrće				
Kiseli krastavci	6x1 liter	pribl. 30 do 40	izklopiti	30
Grah, mrkva	6x1 liter	pribl. 30 do 40	postaviti na 130°C 60 - 90 min	30

Upozorenje: vremena, naznačena u tabeli, su orientacijska. Na njih utječe sobna temperatura, broj staklenki, količina i toplota ukuhanog voća i povrća. Prije nego isključite pećnicu – u slučaju voća, i kod određenih vrsta povrća provjerite da li se u staklenkama za ukuhavanje vide mjehurići.

Važno: pazite na trenutak, kad tekućina u prvoj staklenki počne stvarati mjehuriće.

Odmrzavanje



- Kruženjem zraka u pećnici pospješite odmrzavanje smrznute hrane. U tom smislu postavite pećnicu u način djelovanja 'Odmrzavanje'.



Nehotičnim aktiviranjem gumba za podešavanje temperature zasvijetli kontrolna lampica pećnice, no grijaci neće biti uključeni.

- Za odmrzavanje podesne su torte s vrhnjem i kremom od maslaca, kolači, peciva, kruh, žemičke, te duboko smrznuto voće.
- Meso i perad iz higijenskih razloga ne odmrzavajte u pećnici. Ako je moguće, namirnice više puta okrenite ili promiješajte, da se ravnomjernije odmrzavaju.

Čišćenje i održavanje

Aparat ne smijete čistiti visokotlačnom napravom za čišćenje na vruću paru. Prije početka svakog čišćenja isključite aparat i ostavite ga da se potpuno ohladi.

Prednja strana kućišta

Za čišćenje i održavanje tih površina upotrebljavajte tekuća, neabrazivna sredstva za čišćenje glatkih površina, koristeći meku Vileda krpnu. Sredstvo nanesite na krpnu i obrišite nečistoću, zatim isperite vodom. Sredstva za čišćenje ne nanosite neposredno na površine. Ne upotrebljavajte gruba sredstva za čišćenje i oštре predmete, koji uzrokuju ogrebotine.

Aluminijске površine aparata

Aluminijске dijelove aparata čistimo tekućim, neabrazivnim sredstvima za čišćenje tih površina, koristeći meku Vileda krpnu. Sredstvo nanesite na krpnu i obrišite nečistoću, zatim isperite vodom. Sredstva za čišćenje ne nanašajte neposredno na aluminijem presvučene površine.

Ne upotrebljavajte gruba sredstva za čišćenje ili spužvice. Površina ne smije doći u dodir s raspršivačima za pećnice.

Prednja strana kućišta iz nehrđajućeg čelika

(samo kod nekih modela)

Površine iz nehrđajućeg čelika čistite blagim sredstvima (sapunica), koji ne grebu površinu. Ne upotrebljavajte gruba sredstva za čišćenje ili sredstva koja sadrže rastapala, inače ćete oštetiti površinu kućišta.

Lakirane površine i dijelovi iz umjetnih masa


(samo kod nekih modela)

Gumbe i ručke vrata čistite mekom krpom i tekućim deterdžentima, namijenjenima za čišćenje glatkih, lakiranih površina.

Možete koristiti i sredstva za čišćenje, namijenjena tim površinama, no pritom slijedite upute proizvođača tih sredstava.

UPOZORENJE: spomenute površine nikad ne smiju doći u kontakt s raspršivačima za čišćenje pećnica, jer mogu vidljivo i trajno oštetiti površine, presvučene aluminijem.

Čišćenje



slika 1

Staklokeramičko kuhaliste

Ohlađenu staklokeramičku površinu očistite nakon svake upotrebe, jer će se inače nakon slijedeće upotrebe i najmanja nečistoća zapeći na vrućoj površini.


Za redovno održavanje staklokeramičke površine koristite specijalna sredstva za njegu koja na njoj naprave zaštitni sloj, koji je štit od dalje prljavštine.

Prije svake upotrebe, sa staklokeramičke površine i sa dna posuđa obrišite prašinu ili eventualne druge strane predmete, koji bi je mogli izgrevstti (slika 1).

Pazite! Čeličnom vunom, grubim spužvicama i abrazivnim prašcima možete ogrepsti površinu. Također je možete oštetiti upotrebot agresivnih raspršivača i neprikładnih tekućih sredstava za čišćenje (slike 1 i 2).



slika 2



slika 3



slika 4



slika 5

Korištenjem agresivnih ili grubih sredstava za čišćenje, odnosno zbog oštećenih donjih dijelova posuda, oznake mogu izblijediti (slika 2).

Manju nečistoću čistite vlažnom mekom krpom, a površinu zatim obrišite da bude suha (slika 3).

Mrlje od vode skinite blagom rastopinom octa, no njome ne smijete brisati okvir (određeni modeli), jer ovaj time gubi sjaj. Ne koristite agresivne raspršivače niti sredstva za uklanjanje kamenca (slika 3).

Jaću nečistoću uklonite posebnim sredstvima za čišćenje staklokeramičkih površina, i pritom slijedite upute proizvođača sredstava za čišćenje. **Pazite da sredstvo nakon nanošenja temeljito odstranite, jer će u protivnom ostaci sredstva prilikom zagrijavanja polja oštetiti staklokeramičku površinu (slika 3)!**

Tvdokornu i zapečenu nečistoću odstranite strugalicom (slika 4). Budite oprezni u rukovanju strugalicom, da se ne povrijedite.



Strugalicu koristite samo ukoliko nečistoću ne možete odstraniti mokrom krpom, ili specijalnim sredstvima za čišćenje staklokeramičke površine.

Strugalicu držite pod pravilnim kutom (45° do 60°). Nježnim pritiskom klizite po staklu preko oznaka i tako odstranite nečistoću. Pazite da plastična drška strugalice (kod određenih modела) ne dođe u dodir s vrućom površinom za kuhanje.




Strugalicu ne postavljajte pravokutno, i njenom oštricom, odnosno vršcima ne stružite po površini stakla.

Šećer i hrana s visokom koncentracijom šećera mogu trajno oštetiti staklokeramičku površinu (slika 5), stoga je šećer i slatka jela potrebno smjesti sastrugati strugalicom sa staklokeramičke površine, iako je ploča za kuhanje još vruća (slika 4).

Promjena boje staklokeramičke površine nema učinka na djelovanje i stabilnost površine. Najčešće je to posljedica ostataka hrane, koja se je zapekla, odnosno je uzrokuje dno posude (na primjer aluminijski ili bakreni lonac), što je kasnije vrlo teško potpuno ukloniti.

Upozorenje: sve spomenute oznake prije svega su estetskog značaja, i direktno ne utječu na djelovanje aparata. Uklanjanje tih grešaka nije predmet garancije.



Ploča za kuhanje

- **Okolicu električnih ploča za kuhanje** čistite vrućom vodom, tekućim deterdžentom i mekom krpom. Tvrđokornije mrlje od hrane najprije natopite sružicom.
- Svaku prijavštinu treba temeljito očistiti sa **svih ploča za kuhanje**. Ako su manje zaprljane, dovoljno je da ih obrišete vlažnom krpom i vodom s dodatkom deterdženta. Ako je prijavština tvrdokornija, koristite čeličnu vunu namočenu u deterdžent. Ploče trebate nakon toga obrisati da budu potpuno suhe.
- Tekućine koje sadrže sol, jela koja prekipe te vlaga štete električnim pločama za kuhanje, stoga ih u tim slučajevima potreбно uvijek očistiti i obrisati da budu potpuno suhe.
- Za njegu **ploča za kuhanje** povremeno koristite malo ulja za šivaće strojeve ili ih premažite uobičajenim sredstvima za čišćenje i njegu električnih ploča za kuhanje koja se mogu nabaviti u trgovini. Nikad ne upotrebjavajte maslac, slaninu i slično (opasnost korozije). Ako je ploča za kuhanje lagano zagrijana, sredstvo će brže prodrijeti u pore.
- **Obruči ploča za kuhanje** napravljeni su od nehrđajućeg čelika. Zbog termičkih opterećenja, mogu se tijekom kuhanja obojiti u žuto. Požutjela mjesta možete odstraniti uobičajenim sredstvima za njegu metala. Agresivna pomagala za čišćenje posuđa nisu preporučljiva za čišćenje obruča jer su abrazivna i mogu ostaviti ogrebotine.

Čišćenje

Pećnica

- Pećnicu možete očistiti klasično (sredstvima za čišćenje, raspršivačem za pećnice), no to koristite samo u slučaju tvrdokorne nečistoće, i ostatke sredstva za čišćenje dobro isperite.
- Za redovito čišćenje (nakon svake upotrebe) preporučujemo program mokrog čišćenja (Aqua Clean) na slijedeći način: nakon što se je pećnica ohladila, gumb za izbor režima djelovanja okrenite u položaj čišćenja. Gumb za izbor temperature postavite na 70°C. U duboku posudu za pečenje nalijte približno 0,6 l vode i uvcite je u najnižu vodilicu. Nakon 30 minuta ostaci hrane na emajlu pećnice bit će toliko omekšani, da ih možete jednostavno odstraniti krpom.

U slučaju tvrdokorne nečistoće postupajte na slijedeći način:

Pećica naj bo pred vsakim čišćenjem ohlajena.

- Pećnicu pred svakim čišćenjem potpuno ohladite.
- Pećnicu i dijelove pribora očistite nakon svake upotrebe, da se prijavština ne zagiři.
- Masnoću najlakše odstranite topлом sapunicom, kad je pećnica još topla.
- Tvrđokornu ili jaču prijavština odstranite uobičajenim sredstvima za pećnice. Pećnicu temeljito obrišite čistom vodom, da odstranite sve ostatke deterdženta.

- Ne upotrebljavajte agresivna sredstva, kao što su grube spužve za posuđe, sredstva za odstranjivanje hrđe, madeža i slično.
- Lakirane, nehrđajuće i poinčane površine ili aluminijski dijelovi ne smiju doći u dodir s raspršivačima za pećnice, jer može doći do oštećenja i promjene boje. Isto važi za ticalo termostata (ako štednjak ima sat sa sondom) i dostupne grijачe na gornjoj strani.
- Prilikom nabavke i doziranja sredstava za čišćenje mislite na okolinu i držite se uputstava pojedinih proizvođača.

Katalitički oblozi pećnice

- Katalitički emajl mekan je i osjetljiv na struganje, stoga ne preporučujemo primjenu grubih sredstava za čišćenje i oštrih predmeta.
- Hrapav katalitički emajl pospješuje razgrađivanje masnoća i druge nečistoće. Manje mrlje koje ostanu od kuhanja obično se razgrade same kad pećnicu upotrijebite slijedeći put. Općenito važi da mrlje nestaju na temperaturama iznad 220°C, a niže od toga do raspada dolazi samo djelomično.
- Jačina ovog samoočišćenja katalitičkih dijelova povremeno slabí, stoga preporučujemo da obloge mijenjate nakon nekoliko godina redovitog korištenja pećnice.

Korisni savjet

- Kad pečete veće masnije komade mesa, preporučujemo da ih zamotate u aluminijsku foliju, ili u prikladnu vrećicu za pečenje, da masnoća ne brzga po pećnici.
- Kod pečenja na roštilju, pod mrežu s mesom postavite posudu za skupljanje kapajuće masnoće.

Čišćenje stropa pećnice (samo određeni modeli)


- Za lakše čišćenje stropa pećnice kod nekih je modela aparata ugrađen preklopni gornji infra grijач.
- Prije spuštanja gornjeg grijaca morate obavezno štednjak isključiti iz električne mreže, tako da odvijete osigurač ili isključite glavni prekidač.
- Grijac mora biti ohlađen, jer postoji opasnost opeketinje!
- Grijac se u spuštenom položaju ne smije koristiti!

Prije čišćenja pećnice, odstranite sav pribor, rešetku i vodilice, te zatim vodoravno povucite grijac k sebi. Vucite ga tako dugo da otpustite poprečnu šipku da iskoči iz ležišta na lijevoj i desnoj strani pećnice (vidi sliku).

Nakon čišćenja grijac po istom postupku pritisnete nazad na svoje mjesto, da poprečna šipka uskoči u ležište.

Pribor

Posude, odnosno pladnjevi za pečenje, rešetke i slično, perite vrućom vodom i deterdžentom.



Filtar za masnoću (samo određeni modeli)

Savjetujemo da filter za masnoću nakon svake upotrebe očistite mekom četkom u vrućoj vodi s dodatkom deterdženta, ili da ga operete u sudoperu.


Ulošci za jednostavno čišćenje (samo određeni modeli)

Nakon svake upotrebe očistite ih mekom četkom u vrućoj vodi s dodatkom malo deterdženta, ili ih operite u sudoperu.

Specijalni emajl

Pećnica, unutrašnja strana vrata pećnice, i posude prevučeni su posebnim emajлом, koji ima glatkou i otpornu površinu. Ovaj specijalan sloj omogućuje olakšano čišćenje na sobnoj temperaturi.

Održavanje (ovisno o modelu)




Skidanje teleskopskih vodilica

Za olakšano čišćenje stranica pećnice, žičane ili teleskopske vodilice možete skinuti.

- Na donjoj strani ih okrenite prema unutra i na gornjoj ih izvadite iz njihovih otvora.
- Bočne rešetke i teleskopske vodilice čistite uobičajenim sredstvima za čišćenje.
- Teleskopske vodilice ne smijete prati u stroju za pranje posuđa.

 **Teleskopske vodilice ne smijete podmazivati.**

Vodilice zatim jednostavno objesite nazad na svoja mesta obrnutim redoslijedom.




Skidanje žičanih vodilica

Za lakše čišćenje stranica pećnice, žičane vodilice možete skinuti.


- Vodilice na donjoj strani okrenite prema unutra i na gornjoj ih izvadite iz njihovih otvora.
- Bočne rešetke čistite samo uobičajenim sredstvima za čišćenje.
- Vodilice zatim jednostavno ponovo objesite nazad u predviđene otvore i povucite nadolje.

SKIDANJE UNUTRAŠNJEG STAKLA VRATA – VAŽI ZA MODELE PREMIUM S POTPUNO STAKLENIM VRATIMA


Stakla vrata možete očistiti i sa unutrašnje strane, ali ih je potrebno odstraniti (pogledati poglavlje Skidanje i namještanje vrata pećnice).




slika 1



slika 2



slika 3



slika 4

- Lagano uzdignite nosače na lijevoj i desnoj strani vrata (oznaka 1 na nosaču), a zatim ih povucite u stranu od stakla (oznaka 2 na nosaču) (slika 1).

- Staklo vrata uhvatite na donjem rubu, lagano ga uzdignite da se izvuče iz nosača, i odstranite (slika 2).


- Unutrašnje treće staklo (imaju samo određeni modeli), odstranite tako da odvijete vijke na gumi na lijevoj i desnoj strani (slika 3). Odstranite staklo (u smjeru strjelice 2).

- Vrata namjestite natrag u ležište obrnutim redoslijedom.
Napomena: staklo umetnite nazad tako da se oznake (symbol polumjeseca) na vratima i na staklu prekriju (slika 4).


SKIDANJE I MONTIRANJE VRATA PEĆNICE S JEDNOOSNOM ŠARKOM (ovisno o modelu)

- Klasično zatvaranje
- GentleClose** – sustav ublažava nalet (udarac) kod zatvaranja vrata, te omogućuje jednostavno, tiho i nježno zatvaranje. Lagani pomak (do kuta 15° - obzirom na zatvoreni položaj vrata) dovoljan je da se vrata automatski i meko zatvore.


⚠️ Ukoliko je snaga zatvaranja vrata prevelika, učinak sustava GentleClose se smanjuje, odnosno dolazi do sigurnosnog popuštanja.



slika 1



slika 2



slika 3

- Vrata pećnice u potpunosti otvorite i okrenite skidajuće zasune do kraja unazad - važi za klasično zatvaranje vrata (slika 1).

- Kod sustava zatvaranja vrata **GentleClose** okrenite skidajuće zasune nazad za 90° (slika 2).

- Vrata zatim polagano zatvarajte da spone sjednu u zareze. Poluotvorena vrata približno 15° malo nadignite i izvucite iz objiju ležišta stožera na aparatu (slika 3).
- Namještanje je u obrnutom vrsnom redu. Vrata uvucite pod kutom otprilike 15° u ležišta stožera na prednjoj strani i gurajte naprijed i nadolje, da stožeri uskoče u zareze. Provjerite dali su zarezi stožera pravilno sjeli u svoja ležišta.
- Zatim vrata potpuno otvorite, okrenite pomične graničnike za skidanje dokraj u početni položaj. Zatim vrata polagano zatvarajte i provjerite, dali se pravilno zatvaraju. Ako se vrata ne otvaraju ili zatvaraju pravilno, provjerite dali su zarezi stožera pravilno sjeli u svoja ležišta.


Pažnja!

Uvijek provjerite dali su graničnici vratnih stožera za skidanje vrata prije vađenja, odnosno nakon namještanja vrata čvrsto sjeli u svoja ležišta. U suprotnom bi mogli kod skidanja ili namještanja vrata naglo iskočiti van, odnosno glavni stožer bi se mogao zatvoriti zbog moćnih opruga, te bi zbog toga moglo doći do ozljeda.

Pretinac štednjaka

- Pretinac štednjaka osiguran je od nehotičnog otvaranja. Ako želite otvoriti pretinac, malo ga uzdignite. Da bi ga izvadili iz štednjaka najprije ga izvucite do graničnika, a zatim još jednom uzdignite i izvucite.
- U pretincu ne držite zapaljive, eksplozivne i temperaturno neotporne predmete.
- Kod nekih modela pretinac ugurate tako da donju kliznu vodilicu pretince ugurate u vodilicu na štednjaku. Ako pretinac ima bočne vodilice, pretinac umetnete tako da kotačice ugurate u vodilice i pretinac zatvorite.

Zaključavanje vrata (samo određeni modeli)



- Vrata pećnice opremljena su bravom za blokadu, tako da se ne mogu otvoriti dok se blokada ne ukloni. Brava se otvara laganim pritiskom palca udesno i istovremenim potezanjem vrata prema vani.
- Kad se vrata pećnice zatvore, brava se automatski vrati u prvobitni položaj.

Napomena:

Ako je brava za blokadu priložena aparatu, pričvrstite je ispod ploče za upravljanje sukladno uputama za ugradbenju, koje su priložene bravi za blokadu.

Zamjena dijelova aparata

Grlo žarulje pećnice je pod naponom! Opasnost električnog udara!

Prije zamjene žarulje za osvjetljenje pećnice obavezno isključite štednjak, tako da odstranite osigurač ili prekinete dovod sigurnosnim prekidačem.

Žarulja pećnice (samo određeni modeli)

Žarulja je potrošni materijal i za nju garancija ne vrijedi!

Za zamjenu trebate novu žarulju pećnice slijedećih specifikacija: grlo E14, 230V, 25W, 300°C).

- Odvijte stakleni poklopac žarulje u smjeru kazaljki na satu i pregorjelu žarulju zamijenite novom. Privijte poklopac nazad u obrnutom smjeru.

U ovaj uređaj ugrađene su posebne vrste žarulja, namijenjene isključivo uporabi u kućanskim uređajima i nisu podesne za osvjetljenje prostorija u stanu, odnosno u kućanstvu.



Posebna upozorenja i javljanje grešaka

U garancijskom roku sve popravke smije vršiti samo servisna ustanova, ovlaštena od strane proizvođača.

Prije početka popravka aparat je obavezno potrebno isključiti iz električne mreže isključenjem osigurača ili vađenjem priključnog kabela iz utičnice.

Nestrucni zahvati i popravci aparata su opasni, jer postoji opasnost električnog udara i kratkog spoja, zato ih nikad ne izvodite sami, nego takove zahvate prepustite stručnim osobama, odnosno servisu.

U slučaju nekih manjih smetnji u djelovanju uređaja, provjerite da li ih možete otkloniti sami, koristeći se savjetima iz ovih uputa.

Važno

Servisni posjet u garancijskom roku nije besplatan, ako aparat ne djeluje zbog nepravilnog upravljanja njime.

Upute sačuvajte tako da mogu uvijek biti na dohvatu. Ako aparat prodajete, izručite kupcu i ove upute.

U nastavku ćete naći nekoliko savjeta u vezi otklanjanja smetnji.

Kućni osigurač često izbacuje...	<ul style="list-style-type: none">Pozovite servis ili stručno osposobljenu osobu!
Osvjetljenje pećnice ne radi...	<ul style="list-style-type: none">Zamjena žarulje u pećnici opisana je u poglaviju "Zamjena dijelova aparata".
Pećnica se ne zagrije...	<ul style="list-style-type: none">Dali ste pravilno podešili temperaturu i sistem grijanja?Dali su vrata pećnice zatvorena?
Kolač je slabo pečen...	<ul style="list-style-type: none">Dali ste odstranili filter za masnoću?Dali ste se držali uputstava i savjeta iz poglavlja "Pečenje kolača"?Dali ste se precizno držali uputstava iz tabele pečenja?
Ekran programske slike treperi...	<ul style="list-style-type: none">Došlo je do prekida električne energije, ili je aparat upravo bio priključen na električno napajanje. Sva podešena vremena su izbrisana.Podesite točno vrijeme, da pećnica može započeti s djelovanjem.Nakon automatskog djelovanja, pećnica se isključi, prikazuje se vrijeme i začinje se vremenski ograničen zvučni signal. Izvadite jelo iz pećnice, a gumb za izbor načina rada i gumb za izbor temperature postavite u ishodišni položaj. Odaberite funkciju "Ručni način", da bi pećnicu mogli upotrebljavati na klasičan način (bez programiranja).
Kontrolna lampica ne svijetli...	<ul style="list-style-type: none">Dali ste aktivirali sve potrebne gume?Dali se je isključio kućni osigurač?Dali ste pravilno podešili gumb za podešavanje temperature ili izbor načina djelovanja pećnice?



Ako ni usprkos gornjim savjetima niste uspjeli otkloniti smetnje, pozovite ovlašteni servis. Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije koja je nastala zbog nepravilnog priključenja ili nepravilne upotrebe aparata, nije predmet garancije. U tom slučaju troškove popravka krije korisnik sam.

Upute za postavljanje i priključenje

Važna upozorenja

- Priključenje aparata smije obaviti samo ovlaštena osoba.
- U električnoj instalaciji mora biti napravljen prekidač, koji u svim polovima odvaja aparat od mreže i u kojoj je u otvorenom položaju razmak među kontaktima najmanje 3 mm. Prikladni su osigurači ili LS prekidači.
- Za priključenje mogu se upotrijebiti gumeni priključni kablovi (tip H05RR-F sa žuto-zelenim zaštitnim provodnikom) PVC izolirani priključni kablovi (tip H05 VV-F s žuto-zelenim zaštitnim provodnikom), ili drugi jednakovrijedni ili bolji kablovi.
- Razmak između staklokeramičke ploče za kuhanje i kuhinjske nape mora biti najmanje toliki, koliko je navedeno u uputama za ugradnju nape.
- Furnir, odnosno obloge ugradbenog pokućstva od umjetne mase moraju biti toplotno postojane ($>75^{\circ}\text{C}$), inače mogu zbog manje temperaturne otpornosti promijeniti boju i oblik.
- Priključni kabel iza štednjaka morate obavezno provesti tako da ne dodiruje stražnju stjenku aparata, jer se ova tijekom djelovanja jače zagrijava.
- Ambalažni materijal (plastična folija, stiropor, čavli, i sl.) morate držati izvan dohvata djece, jer predstavljaju potencijalan izvor opasnosti. Manje dijelove djeca mogu progutati, a folijom se mogu ugušiti.

Postavljanje uređaja



Uređaj se svrstava u razred 1, stoga mora biti postavljen tako da između uređaja i susjednih elemenata ostane barem 20 mm prostora. Na jednoj strani može uz uređaj biti postavljen element viši od samog uređaja. U takvim slučajevima udaljenost između uređaja i susjednog elementa mora iznositi najmanje 100 mm, dok visina elementa na suprotnoj strani ne smije premašiti visinu uređaja. Udaljenost od uređaja do kuhinjske nape mora iznositi najmanje toliko, koliko je navedeno u uputama za instalaciju nape. Okomit razmak između uređaja i kuhinjskog elementa obješenog iznad njega mora iznositi najmanje 650 mm. Susjedne stjenke ili stranice kuhinjskih elemenata (pod, zidovi) moraju biti izrađeni iz materijala otpornih na temperature do najmanje 100 °C.


Izravnavanje aparata i dodatno podnožje

Visina štednjaka s podnožjem je 90 cm, a bez podnožja 85 cm. Na podnožju su lijevo i desno straga namještena dva kotačića, koji omogućuju lakše pomicanje štednjaka. Sprijeda lijevo i desno na podnožju, namještena su dva podesiva vijka, pomoći kojih gornji rub štednjaka postavimo u vodoravan položaj i njegov gornji rub poravnamo sa susjednim elementima, ako aparat stoji uz njega. Podesive nožice su dostupne kad izvučete pretinac štednjaka. Po potrebi ih okrećite više ili niže, dok aparat ne stoji potpuno vodoravno. Podesive vijke lakše ćete vrtjeti, ako štednjak malo nagnete i time ga rasteretite.


Dodatno podnožje možete i odstraniti, tako da s donje strane odvijete četiri vijka, kojima je podnožje pričvršćeno na donju stranicu štednjaka. U tom slučaju premjestite podesive vijke sa podnožja na donji prednji nosač štednjaka na lijevoj i desnoj strani. Aparat zatim ponovno poravnajte, kao što je to opisano gore.

Neki štednjaci imaju namještena četiri podesiva vijka (dva sprijeda i dva straga), namijenjena izravnavanju neravnina u tlu, odnosno prilagođavanja visine štednjaka susjednom namještaju.


Zaštita od prevrtanja uređaja



slika 1



slika 2



slika 3

Uređaj se može osigurati od prevrtanja pomoću priloženog kutnog nosača.

Prije ugradnje preporučljivo je uređaj namjestiti i pomoću podesivih nožica ga izravnati prema vašim potrebama (pogledati poglavje Izravnavanje uređaja i dodatno postolje).

Kao pomoć može vam poslužiti slika 2, gdje su ilustrirane ugradbene dimenzije uređaja s kutnim nosačem, u položaju kad su podesive nožice privijene do kraja u dno uređaja.

Potrebno je paziti da kutni nosač bude unutar propisanog raspona.

- Izaberite ishodišni položaj ugradnje i uređaj ugurajte do zida.
- Izvucite pretinac uređaja.
- Na zidu, kroz otvor na donjem dijelu uređaja, olovkom označite sredinu uređaja, a zatim napravite oznaku od 45 mm do 95 mm lijevo ili desno od njegove sredine (slika 2).
- Kraći kraj kutnog nosača prislonite uz oznaku koju ste napravili na zidu. Duži kraj kutnog nosača mora dodirivati gornju površinu profila na stražnjem dijelu uređaja (slika 1).
- Kroz otvor na donjem dijelu uređaja označite centre triju rupa promjera 5,5 mm, koje se nalaze na kraćem dijelu kutnog nosača, prisljenjenog uza zid (slika 3).
- Izvucite uređaj iz ishodišnog položaja, i na označenim mjestima izbušite tri rupe, te u njih umetnite priložene plastične uloške.
- Konzolu (nosač) privijete na zid pomoću priloženih vijaka.
- Uređaj ugurajte nazad na izabrani ishodišni položaj i namjestite pretinac.

NAPOMENA:


- Kutovi u zagradama predstavljaju ugradbene mjere kutnog nosača bez dodatnog postolja.
- Ukoliko s priloženim vijcima i ulošcima nije moguće čvrsto pričvrstiti priloženu zaštitu od prevrtanja uređaja na vaš zid, morate pribaviti odgovarajuće okove i ostale elemente za pričvršćenje kutnog nosača na zid na takav način da se ga ne može iščupati.

Prikљуčenje

Prikљučenje aparata smije izvesti samo serviser ili ovlašteni električar!

Zbog nepravilnog priključenja mogu se uništiti dijelovi aparata, i u takvim slučajevima nemate pravo na garanciju!

- Izvijačem otvorite poklopac priključne spone, kao što to prikazuje slika na poklopcu.
- Priključni napon korisnika (230 V prema N) mora provjeriti stručna osoba s napravom za mjerjenje!
- Vezni mostovi moraju biti postavljeni sukladno priključku na električnu mrežu.
- Prije priključenja provjerite da li napon, naveden na natpisnoj tablici, odgovara stvarnom naponu mreže.
- Dužina priključnog kabela neka iznosi 1,5 m, tako da aparat možete priključiti prije no što ga gurnete do zida.
- Dužina zaštitnog vodiča priključnog kabela mora biti takva da je u slučaju izvlačenja zaštitni vodič opterećen kasnije od ostalih vodiča pod naponom.




Ø 11-14,5 | Ø 7-11

Postupak

- Na stražnjoj stjenci aparata izvijačem otvorite poklopac priključne spone. Pritom izvijačem otpustite kvačice s lijeve i desne donje strane priključne spone.
- Priključni kabel morate obavezno provesti kroz napravu za rasterećenje, koja kabel štiti pred izvlačenjem. Ako naprava za rasterećenje još nije postavljena, namjestite je tako da je na jednom kraju zakvačena na kućište spone.
- Priključenje zatim izvršite sukladno jednoj od mogućnosti, koje prikazuje slika. U slučaju različitih napona mreže, vezne mostove potrebno je odgovarajuće premjestiti i prilagoditi!
- Napravu za rasterećenje čvrsto privijte i zatvorite poklopac.

NAPOMENA: Priključni mostovi već su postavljeni na određenom mjestu u spojnoj kutiji. Vijci priključaka su već u otvorenom položaju, stoga ih ne treba odvijčavati. Kod stezanja se začuje lagani 'klik' što znači da vijak treba čvrsto pritegnuti do kraja.



Boje vodiča

L1, L2, L3 = vanjski fazni vodiči, koji vode napon. Boja vodiča je obično crna, crna, smeđa.

N = neutralni vodič. Boja vodiča je obično modra.


Pazite na pravilno N-priključenje!

PE = zaštitni vodič.

Boja vodiča je zeleno-žuta.

Tehnički podaci

Natpisna tablica



- A** Serijski broj
- B** Šifra
- C** Model
- D** Tip
- E** Robna marka
- F** Tehnički podaci
- G** Znaci sukladnosti

PRIDRŽAVAMO PRAVO NA IZMJENE, KOJE NE UTJEĆU NA
FUNKCIONALNOST APARATA.

Upute za uporabu uređaja možete naći i na našoj internetskoj stranici: www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />

E5



A standard linear barcode is positioned at the bottom center of the page. It consists of vertical black bars of varying widths on a white background.

330504

hr (06-16)